

PZ73X-10P不锈钢手动刀型闸阀

产品名称	PZ73X-10P不锈钢手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:PZ73X/H/F-10P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

- 1、PZ73X/H/F-10P不锈钢手动刀型闸阀、对夹式刀闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。
- 2、根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。
- 3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。
- 4、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。
- 5、采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。

PZ73X-10P不锈钢手动刀型闸阀广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下。

PZ73X-10P不锈钢手动刀型闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73X-10P不锈钢手动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

180

145

120

298

4-M16

180

10

80

46

195

160

135

315

4-M16

220

12

100

52

215

180

155

365

8-M16

220

14

125

56

245

210

185

400

8-M16

230

22

150

56

280

240

210

475

8-M20

280

29

200

60

335

295

265

540

8-M20

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

360

66

300

78

440

400

368

780

12-M20

400

100

350

78

500

460

428

885

16-M20

400

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

400

195

450

114

615

565

532

1100

20-M22

530

285

500

127

670

620

585

1200

20-M22

530

389