

# 智能血压模拟仪

产品名称	智能血压模拟仪
公司名称	深圳市博亿龙贸易有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	品牌:博亿龙 型号:BLY-10 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道乐群社区乐群二路6号202 (办公场所)
联系电话	13543344910 13682367744

## 产品详情

### 一、 产品简介

智能血压模拟仪 B L Y -10是由深圳市博亿龙贸易有限公司及 K E N Z 会社根据市场需求，采集大量数据历时数载开发而成的一款模拟人体血压脉搏信号的人体血压指标类模拟仪器。

BLY-10适用于示波法无创血压测量的多用途检测仪器；

BLY-10适用于臂式或腕式血压计的检测；

BLY-10 能提供动态血压模拟、静态血压校准、自动泄漏测试以及过压释放检测等；

BLY-10可用于检测目前市面上90%以上的血计及监护仪等医疗设备的血压指标；

BLY-10自带压力源可用于自动泄漏测试、过压测试和静态压检测；

BLY-10适合计量部门、医院、研究院、高校实验室等用于血压的校准、开发、研究等，也可用于一般压力表等的校准；

BLY-10采用纯中文操作，简单易，一次设置永久保存；

BLY-10选用 C C C 认证的适配器作为电源，低压操作更安全。

## 二、产品功能

- (1) 内置气泵：用于静态压检测、高压和低压放气检测、泄漏检测及提供所需压力源；
- (2) 可自定义选择舒张压、收缩压、心率进行动态压检测；
- (3) 静态压检测时可进行自动稳压；(4) 可自定义选择脉搏量强度来模拟人体脉搏强弱；
- (5) 可选择内置（或外置）袖带：可以不接袖带，直接对无创血压计及监护仪进行测试；
- (6) 采用进口压力传感器和气压源，仪器自动准确调节零点；(7) 所有项目设置一次即可永久保存。

## 三、技术参数

### 使用电源

DC12V

### 电源频率

50Hz

### 输入功率

5VA

### 消耗功率

5VA

### 显示方式

3.8英寸LCD高清液晶显示屏

### 动态血压测量范围

60 mmHg /30 mmHg (40 mmHg)

80 mmHg /50 mmHg (60 mmHg)

100 mmHg /65 mmHg (76 mmHg)

120 mmHg /80 mmHg (93 mmHg)

150 mmHg /100 mmHg (116 mmHg)

200 mmHg /150 mmHg (166 mmHg)

255 mmHg /195 mmHg (215 mmHg)

### 静态压力测量范围

0mmHg ~ 300mmHg  $\pm$  2mmHg

分辨率

1 mmHg

静态压稳压值

通过内部压力源自动充气稳压在  $\pm 5\text{mmHg}$  以内

脉搏测量范围

50次/分钟 ~ 160次/分钟， $\pm 2\%$  连续可调

脉搏容积

0.1cc ~ 1.5cc 连续可调

内置压力源

可参生0mmHg ~ 300mmHg的压力

排气方式

精密电磁阀自动排气

本体尺寸

长205mm × 宽136mm × 高111mm

重 量

约1kg

正常使用检定周期

约3万次或1年应进行一次检定

备 注

如因改良造成部分式样变更，不再另行通知。

适用于欧姆龙、九安、松下、迈克大夫、鱼跃、金亿帝、爱安德、脉博士、日精、西铁城、乐心、小米、海尔、健之康、好一生、倍尔康、瑞迪恩、可孚等各大品牌的血压计进行检测。