

耐磨加20玻纤PA66美国杜邦70G20L

产品名称	耐磨加20玻纤PA66美国杜邦70G20L
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国杜邦:PA66 70G20L:耐磨20%玻纤PA66
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

性能

PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形**聚合物**，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252。脆化温度-30。热分解温度大于350。连续耐热80-120，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的**耐磨性**、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差

PA66是PA系列中机械强度最高、应用最广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高。

- 供应PA66 70G33L美国杜邦 高强度,耐磨33%玻纤增强级
- 供应PA66 A3ZG6德国巴斯夫 30%玻纤增强高刚性
- 供应PA66 ST801美国杜邦
- 供应PA66 CM3004-V0日本东丽 阻燃等级，非卤素
- 供应PA66 FR52G30BL美国杜邦 30%玻纤增强，阻燃防火V0
- 供应PA66 A502法国罗地亚 抗冲击
- 供应PA66 70G43L美国杜邦 高强度,耐磨43%玻纤增强级
- 供应PA66 A3WG5德国巴斯夫 25%玻纤增强
- 供应PA66 70G33HS1L美国杜邦 高强度,GF33%玻纤增强
- 供应PA66 CM3004G-20日本东丽 20%玻纤增强，
- 供应PA66 FE5171美国杜邦 GF30%玻纤增强,食品级
- 供应PA66 A246M法国罗地亚 超韧级
- 供应PA66 70G30HSLR美国杜邦 耐磨耐高温30%玻纤增强级

供应PA66 A3EG3德国巴斯夫 GF15%高刚性，尺寸稳定
供应PA66 70G13HS1L美国杜邦 高强度,GF13%玻纤增强