

卫生间防水涂料

产品名称	卫生间防水涂料
公司名称	开来湿克威防水科技股份有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:开来 型号:KLAI 产地:河南
公司地址	古固寨工业聚集区
联系电话	0371-55585118 17335722137

产品详情

卫生间长期处于潮湿状态，容易引起隔壁墙和对顶角墙的受潮霉变；且多贴有瓷砖，对防水材料的抗渗能力和粘结性有较高的要求，下面就为大家介绍一款卫生间防水专用涂料。

[上海湿克威 \(SECOV\)](#)

厨卫专用系列防水涂料是利用生态EFT技术生产的粉料和液料复合而成的专用防水产品。甲醛含量符合国家E1级标准，环保无害；针对家居装修中卫生间墙面、地面、厨房的特殊防水需求，添加高科技生态成膜助剂，经水化反应生成致密防水膜，阻挡水分的同时解决了基层、防水层、瓷砖之间的粘结需求；独有高效杀菌技术，有效防止细菌滋生。

卫生间专用（墙面）

产品特点：独特原料配比，柔韧性好，粘结力强；环保E1级：超低甲醛含量，杀菌。

卫生间专用（地面）

产品特点：采用独特抗渗技术，30m抗渗；环保E1级：超低甲醛含量，杀菌。

不同防水区域采用不同的防水产品，做防水上海湿克威（SECOV）更专业。

湿克威（SECOV）专用系列防水涂料采用EFT生态友好技术生产工艺，超低甲醛含量，远远优于国家标准E1级，家人健康,居家更安心。

超净味，产品更环保

湿克威(SECOV)专用系列防水涂料无任何刺激性气味，不添加有毒有害物质，不添加香精助剂来弥盖气

味，产品更环保。

高效广谱杀菌，呵护家人健康每一天

湿克威(SECOV)专用系列防水涂料具有高效的广谱杀菌功能，有效防止细菌滋生，为家人带来健康呵护。

参考用量

用于防潮，涂刷一层即可，4.6kg的产品可涂刷4-6m²；18.4kg的产品可涂刷18-24m²。

用于防水，需涂刷两层，4.6kg的产品可涂刷2-3m²；18.4kg的产品可涂刷9-12m²。

施工工艺：

基面处理：清除松散附着物，确保基面清洁平整；基面有孔隙、裂缝等缺陷的，预先用水泥砂浆修补抹平；如基面较干燥，施工前应用清水湿润基面至无明水为准。

细部处理：管根、地漏与地面交界处，墙角、墙体交界、转角等容易发生漏水的部位用湿克威（SECOV）管口粘结剂和无纺布进行细部处理。

搅拌混合：将液料倒入干净的搅拌容器中，边搅拌边缓慢加入粉料，搅拌3分钟，停4分钟，再搅拌4分钟至生成均匀的胶浆使用。使用期间保持间断性搅拌，以防分层沉淀，一次所拌的料以30分钟内用完为宜。建议混合比例：液料：粉料：水=10：15：1

施 工：用刷子将涂料均匀涂刷在处理好的基面上。表层横向（纵向）涂刷，待干固至刚

好不粘手时（一般需要1-2小时），即可纵向（横向）涂刷第二层。

涂层养护：涂层施工完毕24小时候建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护，一般需2-3天，再进行闭水试验，确认不漏水后，进行下一道工序；对于长期盛水的水池应待防水完工两周后才进行蓄水。

注意事项

防水施工前，管道周边及阴阳角圆弧处需用无纺布、管口粘结剂进行加强处理

施工时请采用合适的防护措施，戴上手套、防护眼镜等

安全健康

本品通过ISO14001环境体系认证

本品通过ISO9001质量体系认证

本品通过中国建材（CTC）质量/环保认证