

负氧离子温湿度监测仪 负氧离子含量监测仪

产品名称	负氧离子温湿度监测仪 负氧离子含量监测仪
公司名称	深圳市碧如蓝环境技术有限公司
价格	28800.00/套
规格参数	品牌:碧如蓝 型号:BRL-FY 产地:广东省深圳市
公司地址	宝安区福永街道凤凰社区岑下路168号A栋3楼
联系电话	13689576150

产品详情

负氧离子温湿度监测仪 负氧离子含量监测仪简介

系统可实现多路输出控制，对喷淋、喷灌、雾炮等设备实现自动或手动控制。监测数据支持现场显示、远程PC、移动端等多方式监控查询。

负氧离子温湿度监测仪 负氧离子含量监测仪功能和特点：

- o 实时显示监测到的大气负离子浓度数据。
- o 实时显示大气温、湿度等数据。
- o 采用远程无线方式接收数据并显示在LED显示屏上。
- o 滚动播报公告通知、温馨提示、公益安全、灾害应急等多种信息。
- o 防水设计：采用特殊的箱体结构，表面采用专业胶封装，背面设计有防水槽及防水胶圈。
- o 防尘设计：突破性地传统风扇散热升级为散热板散热，实现了箱体的全密闭设计，从而做到彻底防尘，大大延长屏幕寿命。具有防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击等保护功能，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。

- o 宽可视角度：为适应户外开阔的空间，户外LED采用宽视角设计，将视角提高到110度，大大提高了可视的范围。
- o 外型美观大方，结构坚固耐用。
- o 标配显示屏尺寸：长1280mm *高800mm；

负氧离子温湿度监测仪 负氧离子含量监测仪技术参数：

1. 像素点间距：10.0mm
2. 像素密度：10000Dots/m²
3. 驱动方式：1/4扫恒压驱动
4. 亮度： 2000cd/m²
5. 亮度均匀性： > 0.8
6. 屏幕水平视角：80 ± 10度
7. 屏幕垂直视角：45 ± 10度
8. 视距： 10.0m
9. 盲点率： < 0.0003，出厂时为0
10. 离散失控点： < 0.0001，出厂时为0
11. 衰减率： 25%
12. 功耗： 400W/m²

显示方式

- 1：户外led屏，可同时显示景区名称、负氧离子、温度、湿度、pm2.5数据；（可增加景区公告功能）
 - 2：软件云平台显示：多参数同时显示、实时曲线模式、数据表格模式. 数据导出：云平台软件下载。
- 附件 监测设备、使用维护手册 保修一年质保，终身维护