

# WL-738聚氨酯流平剂

产品名称	WL-738聚氨酯流平剂
公司名称	广州市潘特化工有限公司
价格	33.00/KG
规格参数	品牌:GP 型号:WL-738 产地:上海
公司地址	广东省广州市天河区林和西横路219号701房
联系电话	020-87226585 13711066318

## 产品详情

WL-738是非离子缔合型的流平剂。它通过缔合不但提供优异的流平性能，能有效增加中，高剪切粘度，并且还可以提供涂膜很好的手感和光泽。聚氨酯流变剂WL-738为非离子型，因而其增稠、流变效果不受体系PH值的影响；它的流变效果非常理想、能显著降低表面张力，有助于降低色漆体系的发花，浮色等弊端。适用体系广泛，与各种体系相溶性能极佳；可单独使用，也可和其他助剂等一起配合使用！

性质：

成份：非离子聚醚型聚氨酯  
(5%水溶液)                      酸值：约 8-10

不挥发份：约 25%                      粘度  
： 2000厘泊；( 25 )

外观：浅黄色至微透明液体                      比重：约1.02

溶剂：乙二醇单丁醚/水

特性：

1.优良的环保品质。不含有机锡和无机重金属有害成份，无毒无味，可降解。

- 2.相容性好，并提高成膜性，在流变，增稠效果两方面具有一定的选择性。
- 3.杰出的成漆外观，极佳的流动性，提供优异的刷涂手感，防流挂效果明显。
- 4.改善成膜性能，均匀的成膜厚度和漆膜丰满度，提高涂膜的光泽。
- 5.提高产品的耐水性能和储存稳定性！

#### 适用范围:

水性涂料、油墨、粘合剂，水性乳胶产品等。

#### 推荐用法与用量：

生产的任何阶段均可以方便地添加，建议用量（wt%,以总量计）：0.2-1.2%，建议本品用含水溶剂（如乙二醇）稀释1倍以上后加入；升高温度或加入适量醇醚类等极性溶剂可提高产品的水稀释性能；建议本助剂在生产过程中的最后一步加入，应当边加入边搅拌，其加入量达到所需的效果为止。

#### 储存

置於阴凉通风处，远离火源，保持容器紧密，避免皮肤与眼睛接触，操作时应小心。  
储存期间或低温下，可能產生混浊或分层现象，请隔水加温，搅拌均匀即可使用。

#### 包装规格：

25KG