

日本引进和船样式玻璃钢钓鱼艇

产品名称	日本引进和船样式玻璃钢钓鱼艇
公司名称	青岛渔尚游艇有限公司
价格	180000.00/条
规格参数	型号:FFB960C 材质:玻璃钢 结构:上下壳+龙骨发泡
公司地址	青岛市李沧区延川路1号F区5号
联系电话	15192716852

产品详情

渔尚FFB960F玻璃钢双机钓鱼休闲艇渔业厅指定船型载重量大

船体参数详情

型号	总长	总宽	型深	船壳净重
FFB960B	9.6米	2.55米	1.06米	1200公斤
载人	动力范围	动力类型	动力数量	燃油类型
12人	230-300马力	船外机	单双机皆可	汽油

FFB960F 标准配置详情

门+窗	豪华座椅	护栏	护舷	侧座箱
1套	主驾驶/卡拿翰/1个	1套/不锈钢	1套/塑料	1个
雨刷器	系缆桩	不锈钢雷达架	电动喇叭	甲板冲洗系统
1套	1个	1套	1套	1套
活鱼舱	左右灯+尾灯+锚灯	后甲板灯	自动舱底泵	鱼竿插座
1个	各一个	1个	1个	4个

FFB960F 可选配置详情

电动马桶	侧门	雅马哈起锚机	探照灯	ZC证书+设备
5500元	9000元	15000元	1500元	15000元
雅马哈双机4冲200	音响系统	可折叠椅子	防污漆	救生衣
220000元	3500元	1500元	2500元	150元/个

与钢质、木质船相比，玻璃钢船具有较少维修的特点，这是玻璃钢本身的优越性能所决定的。但玻璃钢与所有材料一样，也存在着老化问题，只是老化进程较缓而已。即使在船艇表面施加了胶衣树脂形成了

保护层，但由于厚度仅0.3-，在经常磨擦和环境侵蚀下也会损伤和减薄。所以，玻璃钢较少维护并非不需维护，适当的维护不仅可以保持漂亮的外观，还可延长玻璃钢船艇的寿命。除机器、设备等按常规保养外，玻璃钢船艇的维护保养工作要点如下。除机器、设备等按常规保养外，玻璃钢船艇的维护保养工作要点如下。1.避免接触尖锐、坚硬物体。玻璃钢船体与岸边石块、混凝土构筑物、金属构件磨擦碰撞时会产生擦痕等损伤，应采取防护措施。如在经常受磨擦的船首、靠码头部位及舷边等处设置防撞耐磨的金属及材料，在甲板上铺设耐磨的橡胶、塑料软材等。2.发现损坏，及时修补。经常检查船体，如发现树脂剥落、划痕较深、露出纤维时，必须及时修补，否则由于水的渗入，会加速损坏。3.不用时，特别在寒冬季节，要上岸放置。由于玻璃钢有一定吸水性，水能沿玻璃纤维与树脂界面的微小通道逐渐渗入内部而使玻璃钢强度逐渐下降。特别在冬季，渗入的水遇冷结冰，使渗水通道扩展，危害更大。因此，每到冬季船艇不用时，应离水上岸搁置，使渗入的水挥发出来，强度可逐渐恢复。这样做可延长船的使用寿命。船艇上岸后应先清洗，用衬垫物搁好摆正，放于室内，如放于室外，应用篷布遮盖，并经常通风，防止潮湿。

