

尼龙防护网厂家价格

产品名称	尼龙防护网厂家价格
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利塑料有限公司主要产品有安全网、密目网、安全带、安全绳、尼龙绳、运输网、养殖网、封垛网、吊装网、足球网、排球网、篮球网、网球网、羽毛球网、乒乓球网、拔河绳、攀登网、高尔夫围网、施工线、铁饼护网等各种绳索等产品。二、无轮架有必要搭设双根天轮木,都应搭配建筑安全网使用并加顶桩钢管或八字杆,用扣件卡牢,拆至底部时,应先加暂时结实后,再拆除,拆脚手架杆件,有必要由2-3人协同操作,拆纵向程度杆时,应由站在基地的人向下通报,严禁向下抛掷.三、拼装三角柱式龙门架,每节立柱两头焊法兰盘.拼装三角柱架时,有必要检查各部件焊口结实,各节点螺栓有必要拧紧.言不由衷根三角立杆应毗连在地梁上,地梁底部要有锚件并埋入地下防范滑动,埋地梁时地基要平并应夯实,撤除悉数进程中,应指使1名责任心强,技术程度高的工人担任指挥和监护,卖力撤除撤料和监护操作职工的工作。1、高处作业部位的下方必须挂安全网；当建筑物高度超过4m时，必须设置一道随墙体逐渐上升的安全网，以后每隔4m再设一道固定安全网；在外架、桥式架，上、下对孔处都必须设置安全网。安全网的架设应里低外高，支出部分的高低差一般在50cm左右；支撑杆件无断裂、弯曲；网内缘与墙面间隙要小于15cm；网最低点与下方物体表面距离要大于3。安全网架设所用的支撑，木杆的小头直径不得小于7cm，竹杆小头直径不得小于8cm，撑杆间距不得大于4m。