

# 国标碳钢截止阀

产品名称	国标碳钢截止阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	150.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:J41H-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

国标碳钢截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关，一般不用来调节流量，定做时允许作调节和节流。公称压力1.6MPa-16.0 MPa，工作温度-29~550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

结构特点：

- 1、结构简单，制造和维修比较方便。
- 2、工作行程小，启闭时间短。
- 3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

执行标准：

- 1、设计规范：GB/T 1223。
- 2、结构长度：GB/T 12221。
- 3、法兰连接：JB/T 79。
- 4、试验与检验：JB/T 9002。
- 5、产品标识：GB/T 12220。
- 6、供货规范：JB/T 7928

国标碳钢截止阀主要性能参数：

型号		J41H-16C ~ 160C	J41Y-16C ~ 160C	J41W-16P ~ 160P
工作压力 (MPa)		1.6 ~ 16.0		
适用温度 ( )		425		150
适用介质		水、蒸汽、油品		弱腐蚀性介质
材料	阀体、阀盖	碳素钢		铬镍钛不锈钢
	阀杆	铬不锈钢		铬镍钛不锈钢
	密封面	堆焊铁基合金	堆焊硬基合金	本体材料
	填料	石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯		

压力试验MPa :

公称压力	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
强度试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0	24.0
水密封试验	1.8	2.8	4.4	7.4	11.0	18.0
上密封试验	1.8	2.8	4.4	7.04	11.0	18.0
气密封试验	0.4-0.7					

国标碳钢截止阀主要零件材料及性能 :

体盖扳	阀杆	密封面 垫片(环)	填料	工作温 度	适用介质
WCB	2Cr13	13CrST 增强柔性石墨	1Cr13 柔性石墨增	425	
WC1	38CrMoAl25Cr2Mo	L本体 / 柔性石墨	08软钢0C强柔性石墨	450	
WC6	V	材料尼 r18Ni9Ti	OCr18Ni12 SFB-260SFP	540	水、蒸汽、 油品
WC9		龙 Mo2Ti	-260	570	
ZGCr5Mo				540	
ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti			200	硝酸类
ZGCr18Ni12Mo2Ti	1C18Ni12Mo2Ti			200	醋酸类