

锻钢法兰端截止阀

产品名称	锻钢法兰端截止阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:J41H-300LB
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

锻钢法兰端截止阀适用于 Class150 ~ 2500、工作温度 -29 ~ 425 (碳钢)或 -29 ~ 500 (不锈钢)的小口径管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。锻钢闸阀流体阻力小,适用的压力、温度范围大,介质流动方向不受限制,密封性能良好。

锻钢法兰端截止阀主要零部件材质:

序号

零件名称

CS to ASTM

AS to ASTM

SS to ASTM

Type A105

Type F22

Type F304(L)

Type F316(L)

1

阀体

A105

A182 F22

A182 F304(L)

A182 F316(L)

2

垫片

Corrugated SS+graphite

SS+PTFE

3

螺栓

A193 B7

A193 B16

A193 B8

A193 B8M

4

圆柱销

A276 420

A276 304

5

填料压套

A276 410

A182 F304(L)

A182 F316(L)

6

活节螺栓

A193 B7

A193 B16

A193 B8

A193 B8M

7

螺母

A194 2H

A194 4

A194 8

A194 8M

8

阀杆螺母

A276 410

9

螺母

A194 2H

A194 4

A194 8

A194 8M

10

铭牌

SS

11

手轮

A197

12

填料压板

A216 WCB

A351 CF8

13

填料

Flexible Graphite

PTFE

14

阀盖

A105

A276 304

A182 F304(L)

A182 F316(L)

15

阀杆

A182 F6

A182 F304

A182 F304(L)

A182 F316(L)

16

阀瓣

A276 420

A276 304

A276 304(L)

A276 316(L)

17

适用介质

水、蒸汽、油品等

水、蒸汽、油品等

硝酸、醋酸等

18

适用温度

-29 ~ 425

-29 ~ 550

-29 ~ 180

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面料配对由客户指定内件代号决定。CS=碳钢、AS=合金钢、SS=不锈钢。

锻钢法兰端截止阀主要外形连接尺寸及重量：

NPS

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

L(RF)L1(BW)

150Lb

108

117

127

140

165

203

300Lb

152

178

203

216

229

267

600Lb

165

190

216

229

241

292

H(开)

150Lb ~ 300Lb

166

171

207

240

258

330

600Lb

171

207

240

258

330

380

W

100

100

125

160

160

180

重量

150Lb

RF

4.5

6.9

9.8

13.5

19.5

28.0

BW

2.3

3.6

7.8

8.2

12.0

15.0

300Lb

RF

4.8

7.7

11.0

16.8

21.2

32.6

BW

2.8

4.0

8.5

9.2

12.6

16.8

600Lb

RF

5.6

7.8

12.5

17.0

23.5

38.8

BW

3.4

4.7

9.2

10.5

13.3

18.9