

贴面板生产厂家

产品名称	贴面板生产厂家
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利木业有限公司是一家专业生产贴面板的厂家，基材有密度板、胶合板、刨花板、实木颗粒板等，产品主要用于各种家具以及室内装饰。木皮有天然木皮以及科技木皮。其中天然木皮主要有：桃花芯、奥古曼、水曲柳、橡木分为（红橡白橡橡胶木）、松木分为（辐射松或樟子松）、红（黑）胡桃、沙比利、杉木、红橄榄、杨木、香樟木、柏木、苦楝木、贝壳杉山桂花榉木（红或白）科技木皮、楸木、海棠木、红樱桃、黑檀、桦木、桉木、花梨、榄仁木、枫木、黄玫瑰等。加工厚度2—25mm、宽度1.22—1.83m、长度2.44—3.5m。在密度板进行贴面时，又应该注意哪些细节呢？1、压力适中：一般为2~3MPa，过低影响基材与浸渍纸的粘结强度，过高损坏板材。2、热压时间：取决于浸渍树脂的固化速度和热压温度，一般在40~50s为宜，时间过长会造成树脂固化过度，失去应有的弹性，使其在后续加工过程中出现裂纹、翘曲，时间过短，树脂固化不充足，容易产生粘板现象，且影响产品表面的性能，影响产品的耐用性。加工基材：板面平整，砂光均匀，含水率控制在6%~10%，含水率偏高导致贴面过程中出鼓泡、分层等象，含水率偏低导致热压时表面不能很好地润湿而产生纸板分层现象，密度控制在680~880之间。对应工艺：薄板在热帖时，如果是国产线生产出来的密度板一般只能进行单贴，不能进行双贴，否则容易出现爆板现象，如果是进口线生产出来的薄板，可以进行双贴。