

对焊式高温高压截止阀

产品名称	对焊式高温高压截止阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	186.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:J61Y-320
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

对焊式高温高压截止阀是带散热装置的启闭装置、采用对焊方式与管道焊接，适用于高温高压场合。主要技术参数：公称压力：16、25、32MPa 适用温度:425 450 500 540 ，主要用于钢铁、冶金、电厂、热电等企业。

参数标准：

设计与制造

JB/T3595

连接端尺寸

结构长度

JB/T3595

焊端尺寸

JB/T79

检验与试验

JB/T3595

材料

碳钢

GB/T12229

合金钢

ZB/J98015JB/T5263

标志

GB/T12220

供货

JB/T7928

对焊式高温高压截止阀主要零件材料及适用范围：

型号

阀体

阀盖

阀瓣

阀座

阀杆

填料

适用介质

适用温度

J61Y-(320)

A105

2Cr13+ Stellite12

D507Mo

2Cr13

柔性石墨

水、蒸汽

425

J61Y-(320)PI

Ocr18Ni9Ti(F321)

321+ Stellite12

Stellite6

321

柔性石墨

水、蒸汽

540

J61Y-P54(170)

12CrLMoV

12CrMoV+ Stellite12

Stellite6

25CrMo1Va

柔性石墨

蒸汽

570

对焊式高温高压截止阀主要外形连接尺寸及重量：

型号

公称直径 NP(Mpa)

公称通径 DN(mm)

标准值

L

d

D1

D2

h

Do

H

H1

质量 (kg)

J61Y-320

32

10

110

10

12

24

13.5

160

215

36

5.7

J61Y-P54170

P5417

10

110

10

12

24

13.5

160

215

36

5.7

J61Y-320

32

15

150

113

16

35

12

200

247

45

10.5

J61Y-320PI

32

15

150

13

16

35

12

200

247

45

10.5

J61Y-P54200V

P5420

15

150

13

16

35

12

200

247

45

10.5

J61Y-320

32

20

150

19

22

35

18

200

247

47

9.9

J61Y-P54170V

P5417

20

150

19

22

35

18

200

247

47

9.9

J61Y-320

32

25

180

20.5

24

52

21

240

290

66

13.2

J61Y-320PI

32

25

180

20.5

24

52

21

240

290

66

13.2

J61Y-P54200V

P5420

25

180

20.5

24

52

21

240

290

66

13.2

J61Y-320

32

32

180

27

31

52

24

240

282

66

12.8

J61Y-P54170V

P5417

32

180

27

31

52

24

240

282

66

12.8