

农村改造模压化粪池厂家 三仓室

产品名称	农村改造模压化粪池厂家 三仓室
公司名称	河北巨卫环保设备有限公司
价格	550.00/立方米
规格参数	巨卫:0
公司地址	河北省衡水市枣强县王均乡前师友村村西（注册地址）
联系电话	15631878898

产品详情

农村改造模压化粪池厂家 三仓室

人间没有不弯的路，世上没有不谢的花。通往成功的路不会平坦宽阔，实现自己的梦想不会一帆风顺，人生不如意十有八九，但这些都是暂时的。花开花落，潮起潮落，一切都会有终结的。生命是一朵花，纵然会在寒冬凋谢，但只要你坚持下来，下一个春天必定会绽放得更加灿烂！

玻璃钢化粪池整体化生产严密性好，无渗漏，彻底解决砖砌池污染地下水的问题，提高了环境的功能，改善了化粪池运行，保证了化粪池厌氧腐化的功能，实践证明，其清掏时间是砖砌化粪池的三至五倍，对物业管理带来极大方便。在住宅区工程中日益增多的煤气、上下水、雨水、电话、电力、有线电视、地温空调等地下管网中节约出的土地可使管网综合设施条件得到改善

- 1、玻璃钢化粪池的选用根据不同建筑物，由单项工程设计人员计算得出设计参数。
- 2、玻璃钢化粪池的地点设置，原则以不影响建筑基础即可；一般距离生活饮用水池不得小于10m.距离地下取水构筑物不得小于30m。当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离不宜小于2m.当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m。
- 3、整体玻璃钢化粪池也小覆土0.3m.覆土不宜超过3m。在寒冷区，温度低于-10 时化粪池的覆土深度不得小于12m.在冷月平均气温小于-13 的地区，设计人员在考虑玻璃钢化粪池的设置深度时，玻璃钢化粪池的睡眠应设置在该地区的冷冻线以下为宜。
- 4、玻璃钢化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下、覆土不宜超过1.5m；也可安装在道路地段。
- 5、井盖：在不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座；可过汽车时，采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池

池也虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。

6、玻璃钢化粪池容积如超过50 m³；可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知厂家预置，罐体外壁间距不得小于500mm。

厂家供应的玻璃钢化粪池是采用机械盘绕式制作工艺制作而成，主要目的是提升产品的质量稳定性能，提升其硬度，保证在运输安装施工时，不容易损坏，破碎。盘绕式玻璃钢化粪池采用高强的玻璃纤维材料复合构成，整体成型，整体部位没有焊接缝隙，严密性强，大大增强了耐酸碱腐蚀的优势及长期使用也不会出现渗漏、污染地下水源等环境问题，是市场上的环保型化粪池产品，值得用户购买。

玻璃钢化粪池施工工艺流程为：定位放线 开挖基坑 处理基底垫层 设备就位 池内冲水 分层回填 砌连接井、检查井 硬化地面。