

台湾奇美ABS正规代理商

产品名称	台湾奇美ABS正规代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	15.00/KG
规格参数	
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

台湾奇美ABS,台湾奇美ABS正规代理商,奇美ABS哪里买?奇美ABS价格多少?

台湾奇美ABS塑胶原料,专业供应ABS塑胶原料

ABS/PA-757/重要参数：熔体流动速率:1.8 g/10min密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:20 拉伸强度:47 MPa断裂伸长率:20 %

ABS/PA-707重要参数：熔体流动速率:2.1 g/10min缺口冲击强度:14 拉伸强度:49 MPa断裂伸长率:15 %弯曲强度:84 MPa

ABS/PA-709/重要参数：熔体流动速率:0.6 g/10min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:45 拉伸强度:39 MPa断裂伸长率:40 %

ABS/PA-717C/重要参数：熔体流动速率:1.4 g/10min密度:1.04 g/cm³缺口冲击强度:28 拉伸强度:44 MPa断裂伸长率:25 %

ABS/PA-709S/重要参数：熔体流动速率:0.4 g/10min缺口冲击强度:44 拉伸强度:34 MPa断裂伸长率:40 %弯曲强度:54 MPa

ABS/PA-727/重要参数：熔体流动速率:1.7 g/10min密度:1.04 g/cm³缺口冲击强度:26 拉伸强度:47 MPa断裂伸长率:20 %

ABS/PA-746/重要参数：熔体流动速率:3 g/10min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:32 拉伸强度:40 MPa断裂伸长率:30 %

ABS/PA-746H/重要参数：熔体流动速率:4.8 g/10min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:30 拉伸强度:34 MPa断裂伸长率:30 %

ABS/PA-747/重要参数：熔体流动速率:1.1 g/10min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:41 拉伸强度:37 MPa断裂伸长率:30 %

ABS/PA-747S/重要参数：熔体流动速率:0.7 g/10min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:40 拉伸强度:38 MPa断裂伸长率:40 %

ABS/PA-756S/重要参数：熔体流动速率:7.6 g/10min密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:20 拉伸强度:36 MPa断裂伸长率:30 %

ABS/PA-756H/重要参数：熔体流动速率:8.5 g/10min密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:10 拉伸强度:39 MPa断裂伸长率:10 %

ABS/PA-764/重要参数：熔体流动速率:3.2 g/10min密度:1.19 g/cm³缺口冲击强度:14 拉伸强度:36 MPa断裂伸长率:15 %

ABS/PA-765/重要参数：熔体流动速率:5.2 g/10min密度:1.2 g/cm³缺口冲击强度:20 拉伸强度:38 MPa断裂伸长率:15 %

ABS/PA-765A/重要参数：熔体流动速率:4.8 g/10min密度:1.17 g/cm³缺口冲击强度:21 拉伸强度:39 MPa断裂伸长率:15 %

ABS/PA-765B/重要参数：熔体流动速率:2.6 g/10min密度:1.16 g/cm³缺口冲击强度:24 拉伸强度:39 MPa断裂伸长率:25 %

ABS/PA-764B/重要参数：熔体流动速率:3 g/10min密度:1.16 g/cm³缺口冲击强度:20 拉伸强度:42 MPa断裂伸长率:20 %

ABS/PA-764/重要参数：熔体流动速率:3.2 g/10min密度:1.19 g/cm³缺口冲击强度:14 拉伸强度:36 MPa断裂伸长率:15 %

ABS/PA-758/重要参数：熔体流动速率:3 g/10min密度:1.07 g/cm³缺口冲击强度:13.5 拉伸强度:42 MPa弯曲强度:58 MPa

ABS/PA-777B/重要参数：熔体流动速率:6.7 g/10min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:23 拉伸强度:42 MPa断裂伸长率:15 %

ABS/PA-777D/重要参数：熔体流动速率:6 g/10min密度:1.06 g/cm³缺口冲击强度:17 拉伸强度:43 MPa断裂伸长率:15 %

ABS/PA-777E/重要参数：熔体流动速率:5 g/10min密度:1.07 g/cm³缺口冲击强度:12 拉伸强度:43 MPa弯曲强度:73 MPa

ABS/PA-747R/重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min密度:1.04 g/cm³缺口冲击强度:41 拉伸强度:44 MPa断裂伸长率:40 %

ABS/PA-747F/重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:32 拉伸强度:46 MPa断裂伸长率:40 %

服务范围广 (北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等)。