

PP台湾台塑1124

产品名称	PP台湾台塑1124
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:台湾台塑
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

PP 1124。产品型号：PP 1124生产厂商：台湾台塑产品名称：聚丙烯PP台湾台塑 1040PP台湾台塑 1040FPP台湾台塑 1080PP台湾台塑 1120PP台湾台塑 1120DPP台湾台塑 1124PP台湾台塑 1124H 所售材料均可提供原厂物理性能表，UL黄卡，COC，SGS等资料！欢迎来电咨询洽谈！

PP 台湾台塑 1124 PP英文全称为：Polypropylene PP的分子结构为典型的主体规整结构，为结晶聚合物。中文名称为聚丙烯，俗称百折胶。PP（聚丙烯）采用齐格勒-纳塔催化剂使丙烯单体催化聚合而制得，是分子链节排列得很规整的结晶形等规聚合物。PP（聚丙烯）按其结晶度可以分为等规PP（聚丙烯）和无规PP（聚丙烯），等规聚丙烯为高度结晶的热塑性树脂，结晶度高达95%以上，分子量在8-15万之间；无规聚丙烯在室温下是一种非结晶的、微带粘性的白色蜡状物，分子量低，在3000-10000，结构不规整缺乏内聚力，应用较少。PP粒料为本色、圆柱状颗粒，颗粒光洁，粒子的尺寸在任意方向上为2mm~5mm，无臭无毒，无机械杂质。常用的PP原料是等规聚丙烯。抗腐蚀性pp 热稳定性PP 防锈性PP 轻便性pp 耐高温性PP 耐老化PP.PP的使用温度可达100℃，具有良好的电性能和高频绝缘性，且不受湿度影响。但低温下易脆，不耐磨，易老化。适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件。此外，用PP料制做的铰链产品具有突出的耐疲劳性能。PP应用范围 适用于制电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽等，也用于生产扁丝、纤维、包装薄膜等。在医药，食品，化工等工业中以及人们的日常生活中有着广泛的用途。