

玻璃钢化粪池规格尺寸

产品名称	玻璃钢化粪池规格尺寸
公司名称	河北巨卫环保设备有限公司
价格	550.00/立方米
规格参数	巨卫:0
公司地址	河北省衡水市枣强县王均乡前师友村村西（注册地址）
联系电话	15631878898

产品详情

玻璃钢化粪池规格尺寸

玻璃钢化粪池具有以下优点

玻璃钢材料耐酸性腐蚀、经久耐用，消除了砖砌池不适应酸性的状况。抗击抗压强度高，卡车在上部碾压不沉降不变形。工厂化整体性生产方便建筑配套，提高了工效，缩短了建设工期，大大提高了房地产业的经济效益。本品质轻易安装，施工快捷，方便，使用成本远低于现行砖砌化粪池。

玻璃钢化粪池功能：

玻璃钢化粪池是兼化粪池和处理于一体的，使用与城市居民生活小区、大型写字楼等生活污水的一种质轻高效份的处理装置。玻璃钢化粪池由两大部分组成一、沉淀区：其主要功能和作用是对来自暗井的生活污水进行沉淀，以去除废水中可沉和粗大物，同时废水在此进行化粪池作用并借助于废水中所含粪便的大量微生物的作用，在厌氧条件下进行微生物的接种和驯化培养

吊装注意事项

1. 吊装就位前基底垫层必须找平
2. 吊装时必须注意化粪池也进出口方向
3. 化粪池标高必须符合工程设计要求
4. 吊装就位后，局部调整使之水平

化粪池灌水

玻璃钢化粪池在吊装就位符合要求后，池内必须灌注1/3清水使之稳定，再进行人工夯实。

分层回填

玻璃钢化粪池就位后局势回填，池下部四周用砂土填实（高度应不小于池体直径二分之一）严禁使用建筑垃圾作为土壤回填，回填土中的石块应剔除，回填土应分层夯实，每层接30mm进行。宜用人工夯实，回填时切忌不能局部猛力冲击（如气夯等），必须使池子周围回填土密实。

玻璃钢化粪池是指以合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作而成的专门用于处理生活污水的设备。玻璃钢化粪池工业企业生活间和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理设备。