

供应厨房通风管道镀锌风管安装

产品名称	供应厨房通风管道镀锌风管安装
公司名称	青岛雍瑞机械有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:雍瑞 型号:多种 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处韩家庄村村西
联系电话	15305323382

产品详情

青岛雍瑞机械生产供应厨房通风管道 镀锌风管安装。公司设备精良，产品质量上乘，设计团队，和满意的售后服务。带给您不一样的合作体验，和满意的产品。

通风管道是为了使空气流通，降低有害气体浓度的一种市政基础设施。

通风管，风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。通风管道按材质分：一般有：钢板风管（普通钢板）、镀锌板（白铁）风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管（如矿用风筒）、矿用塑料通风管等；风管主要应用在工业及建筑工程中，应用领域主要涉及：电子工业无尘厂房净化系统，医药食品无菌车间净化系统，酒店宾馆、商场医院、工厂及写字楼的空调系统，工业污染控制用除尘、排烟、吸油等排风管、工业环境或岗位舒适用送风管、煤矿抽放瓦斯用抽放瓦斯系统、煤矿矿井环境控制用送回风系统等。

一不锈钢风管特点介绍：

- 1、外形美观、内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高，能适合复杂的排气工程。
- 2、可排除可燃及不可燃之化学腐蚀气体，而不需要另外装置洒水灭火设备。
- 3、由不锈钢制成，易保持完整性。

不锈钢螺旋风管的特性就是适应性广、通风性能好，但面对环境，通风性能要“因管而异”。不锈钢螺旋风管的种类中有一种高温型风管，能够解决环境的通风问题，下面跟大家一起学习。在我们生活中,有

些行业只是单纯的需要不锈钢螺旋风管达到排风，转换空气的功能，但是有些行业如在机房、地下室、机械工程、采矿通风设备、消防排烟等恶劣工作环境下的送风及排气、集除烟尘之用、高温及排风。要是以前的风管在使用上就不太可能实现这个效果，这种风管是具有很好的抗强酸及碱，良好的抗化学性，携带方便，耐油酸且阻燃；任意弯曲半径约等于外径，可排静电、螺旋丝接地，给安装时候带来很大的方便。空气一直都是我们人类所必须呼吸的气体，要是你在一个密封的情况下要是没有进行空气的流通运输，那么就会出现窒息的可能性，所以现在很多人在空气不好的地方安装风管。高温型风管的出现就解决了这一问题，在环境下能保持通风。

镀锌风管的用途

镀锌风管用途有哪些镀锌风管是金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管，无焊接、不漏气、不漏水，多用于送风和散装物料运送，替代传统的白铁管（即手艺咬缝铁管）。同样，镀锌风管的用处也颇多，您是否可以列举出一些送风：包含通气，如送鲜风和排气，这个规模很广，如工厂车间，出产场所空气，因为有害气体发生需求排出室外，又需求把室外空气运送至室内。送凉风：常见的是空调的管道，这种管道需求加保温材料。镀锌板风管可内贴保温材料，表面看来漂亮。这时就要运用流量大而压力小的空气运送管道，螺旋风管就适用，一般情况下运用镀锌铁管，有腐蚀性及湿润场所运用不锈钢管。除尘：有些工厂出产车间许多尘土，需求专门的除尘设备，其间风量较大的管道，可运用螺旋风管。排油烟：饭馆、酒楼、宾馆的厨房均有许多油烟发生，需求排出，运用圆形的风管、支吊架制作安装根据规范的要求，对不同规格的风管采用不同大小的支吊架。吊杆的长度要根据风管的尺寸和安装高度，以及楼层梁或钢架的高度来下料加工。吊杆的吊码用角钢加工，吊杆的末端螺纹丝牙要满足调节风管标高的要求，吊杆的顶部与角钢码焊接固定，吊杆油防锈漆和面漆各两遍。吊杆制作好后，就可以根据风管的布置方位进行安装，间距符合设计及规的要求。

风管吊装根据设计图纸和国家规范的要求，进行风管安装。风管安装前，做好组装件的清洁工作，之后，根据图纸风管各系统的分布，按照制作好的风管编号进行排列、组合，核对风管尺寸，所在轴线位置符合图纸后，方可吊装。吊装用手动葫芦，可以由起重班组配合，注意吊装时风管的平衡升降，以防侧滑或倾倒。风管用角钢横担固定于支吊架上。

风管安装时，主管尽量贴大梁底，支管也尽高安装。交叉作业时一定要与水施、电施协调配合好，同时要注意安全。风管安装好后，检查风管的安装高度是否满足设计要求，风管的水平、垂直度是否符合规范要求，支架是否歪斜，支架间距是否符合要