

施耐德蓄电池MA2L12-100报价

产品名称	施耐德蓄电池MA2L12-100报价
公司名称	北京弗纳德电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	施耐德蓄电池:施耐德蓄电池
公司地址	昌平区回龙观镇发展路8号院
联系电话	15801019246

产品详情

北京弗纳德电源设备有限公司 施耐德蓄电池M2AL12出售

1) 电池安装 电池应尽可能安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方, 并要避免受到阳光、加热器或其他辐射热源的影响。电池应正立放置, 不可倾斜角度。每个电池间端子连接要牢固。

2) 温度 温度对电池的影响较大, 温度过高, 会使电池过充电产生气体, 温度过低, 则会使电池充电不足, 这都会响电池的使用寿命。因此一般要求温度在25 左右, 山特UPS浮充电压值也是按此温度来设定的。

3) 充放电电流 电池充放电电流一般以C来表示, C的实际值与电池容量有关。举例来讲, 如果是100AH的电池: C = 100A。铅酸免电池的佳充电电流为0.1C左右, 充电电流决不能大于0.3C。充电电流过大或过小都会影响电池的使用寿命。放电电流一般要求在0.05~3C, UPS在正常使用中都能此要求, 但也要防止意外情况的发生, 如电池短路。

4) 充电电压 由于UPS电池属于备用工作, 市电正常情况下处于充电状态, 只有停电时才会放电。为电池的使用寿命, 山特UPS的充电器一般采用恒压限流的控制, 电池充满后即转为浮充状态, 每节浮充电压设置为13.7V左右。如果充电电压过高就会使电池过充电, 反之会使电池充电不足。充电电压异常, 可能是由电池配置错误引起, 或因充电器故障造成, 因此在安装电池时, 一定要注意电池的规格和数量的正确性, 不同规格、不同批号的电池不要混用。外加充电器不要使用劣质充电器, 而且安装时要考虑散热问题。

5) 放电深度 放电深度对电池使用寿命的影响也非常大, 电池放电深度越深, 其循环使用就越少, 因此在使用时应避免深度放电。虽然山特UPS都有电池低电位保护功能, 一般单节电池放电至10.5V左右时, UPS就会自动关机, 但是如果UPS处于轻载放电或空载放电的情况下, 也会造成电池的深度放电。

6) 定期 电池在使用一定时间后应进行定期检查, 如观察其外观是否异常、测量各电池的电压是否平均等; 如果长期不停电, 电池会一直处于充电状态这样会使电池的活性变差, 因此即使不停电, UPS也需要定期进行放电试验以便电池保持活性。放电试验一般可三个月进行一次, 做法是UPS带载 - - 好在50%以上, 然后断开市电, 使UPS处于电池放电状态, 放电时间视电池容量而言一般为几分钟至几十分钟, 放电后恢复市电供电, 继续对电池充电。

产品参数
型号 容量 大充电电流(安培) 外型尺寸 重量约 (Kg) 短路电流(安培) 25 以下大放电电流

池在使用一定时间后应进行定期检查, 如观察其外观是否异常、测量各电池的电压是否平均等; 如果长期不停电, 电池会一直处于充电状态这样会使电池的活性变差, 因此即使不停电, UPS也需要定期进行放电试验以便电池保持活性。放电试验一般可三个月进行一次, 做法是UPS带载 - - 好在50%以上, 然后断开市电, 使UPS处于电池放电状态, 放电时间视电池容量而言一般为几分钟至几十分钟, 放电后恢复市电供电, 继续对电池充电。

欢迎向了解梅兰日兰蓄电池的朋友与我们进行资讯, 我们也会为梅兰日兰蓄电池的朋友提供的蓄电池解决方案和报价方案。即刻与我们联系, 我们的售前工程师会给您满意的我们是集销售、安装、服务于一体的公司, 以率的工作及良好的商业道德认真对待每一位客户, 真正让每一位客户

无任何后顾 蓄电池售后服务；一、 本公司提供的售后服务 1. 包换服务：包换期内的产品，若出现确因厂方原因造成的问题，用户可以到经销商处免费换新(外观损坏，作保修处理)。 2. 保修服务：保修期内的产品，若出现问题，用户可到当地售后服务中心保修服务;当地无售后服务中心，用户可委托经销商进行保修服务。

3. 服务：期内的产品,若出现问题，用户可以到当地售后服务中心或委托经销商要求服务。

二、 用户自购买日起，在正常使用情况下产品若出现问题：

1. 整机三个月内包换，一年内免费保修，三年内有限。 2. 部件损坏免费保修两年。 注意：

1. 购买日以购货日期为准(无购货以生产日期为准)。

2. 无条形码、序列号产品本公司不承担售后服务义务。

3. 问题不包括用户个人对音质、音色等的主观异议。 4. 包换、保修服务只限于一般使用下有效：一切人为损坏(例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不适当电压的电源、未依说明书使用等)、因运输及其他意外而造成之损坏、自然灾害等不可抗力、非经本公司认可之和改装等均不在包换、免费保修范围内;服务适当收费。

5. 对已停产型号产品的服务本公司仅做功能性修复(外观可能与原产品有异)

6. 保修服务不包括外壳、说明书、包装

三、 要求服务时请携带保修卡及购机正本。请妥善保存保修卡及购机。保修卡不得涂改，否则作废。

四、 使用本公司产品前，请仔细阅读产品的使用说明书。 类型 内阻(毫欧) 大充电电流(安培) 外型重量约 (Kg) 短路电流(安培) 25 以下大放电电流