

(台湾奇美)ABS PA-765A

产品名称	(台湾奇美)ABS PA-765A
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

台湾奇美防火ABS,ABS PA-765A

台湾奇美ABS(一级代理商)优势:证书齐全,正规渠道,交易灵活,价格合理,量大价优.当天下订当天发货。

台湾奇美PC/ABS(一级代理商)优点:可根据客户要求,为客户提供:原厂SGS,出厂,材质报告,UL黄卡.

ABS/PA-757/特性备注:产品特性:高刚性、高光泽性、中冲击强度

用途:电视机前壳、复印机外壳、电话机壳、化妆品盒、轮胎盖

重要参数:熔体流动速率:1.8 g/10min密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:20 拉伸强度:47 MPa断裂伸长率:20 %

ABS/PA-707特性备注:超高光泽性、超高刚性、特佳弯曲强度。重要参数:熔体流动速率:2.1 g/10min缺口冲击强度:14 拉伸强度:49 MPa断裂伸长率:15 %弯曲强度:84 MPa

ABS/PA-709特性备注:产品特性:超高冲击强度、耐低温性佳

用途:水管配件、汽车前后扰流板、摩托车挡板、押出水管、安全帽

重要参数:熔体流动速率:0.6 g/10min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:45 拉伸强度:39 MPa断裂伸长率:40 %

ABS/PA-717C/特性备注:产品特性:高冲击强度

用途：厨房用具、音响用品、马桶盖、洗衣机、吸尘器外壳、工具手柄配件等

重要参数：熔体流动速率:1.4 g/10min密度:1.04 g/cm³缺口冲击强度:28 拉伸强度:44 MPa断裂伸长率:25 %

ABS/PA-709S特性备注：超高冲击强度。重要参数：熔体流动速率:0.4 g/10min缺口冲击强度:44 拉伸强度:34 MPa断裂伸长率:40 %弯曲强度:54 MPa

ABS/PA-727特性备注：电镀性佳。重要参数：熔体流动速率:1.7 g/10min密度:1.04 g/cm³缺口冲击强度:26 拉伸强度:47 MPa断裂伸长率:20 %

ABS/PA-746特性备注：高流动性、高冲击强度。重要参数：熔体流动速率:3 g/10min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:32 拉伸强度:40 MPa断裂伸长率:30 %

ABS/PA-746H/特性备注：产品特性：高流动性、高冲击强度

用途：性能相当于PA-747，可注射成型大面或薄肉成型品，如摩托车侧盖挡板。

重要参数：熔体流动速率:4.8 g/10min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:30 拉伸强度:34 MPa断裂伸长率:30 %

ABS/PA-747特性备注：超高冲击强度。重要参数：熔体流动速率:1.1 g/10min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:41 拉伸强度:37 MPa断裂伸长率:30 %

ABS/PA-747S特性备注：押出级、流动性佳。重要参数：熔体流动速率:0.7 g/10min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:40 拉伸强度:38 MPa断裂伸长率:40 %

ABS/PA-756S特性备注：产品特性：超高流动性、中冲击强度。重要参数：熔体流动速率:7.6 g/10min密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:20 拉伸强度:36 MPa断裂伸长率:30 %

ABS/PA-756H特性备注：超高流动性。重要参数：熔体流动速率:8.5 g/10min密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:10 拉伸强度:39 MPa断裂伸长率:10 %

ABS/PA-764特性备注：1/16 " UL94V-0，1/10 " 5VA，耐光性，耐热性。重要参数：熔体流动速率:3.2 g/10min密度:1.19 g/cm³缺口冲击强度:14 拉伸强度:36 MPa断裂伸长率:15 %

ABS/PA-765特性备注：1/16 " UL94V-0，1/10 " 5VA，高流动性。重要参数：熔体流动速率:5.2 g/10min密度:1.2 g/cm³缺口冲击强度:20 拉伸强度:38 MPa断裂伸长率:15 %

ABS/PA-765A特性备注：1/12 " UL94V-0，1/10 " 5VA，高流动性。重要参数：熔体流动速率:4.8 g/10min密度:1.17 g/cm³缺口冲击强度:21 拉伸强度:39 MPa断裂伸长率:15 %

ABS/PA-765B/特性备注：产品特性：1/10" UL94V-0，1/16" V2，1/8" 5VA，中冲击强度

用途：计算机配件、电子产品零配件、电动工具零配件、电视机外壳、事务机器等

重要参数：熔体流动速率:2.6 g/10min密度:1.16 g/cm³缺口冲击强度:24 拉伸强度:39 MPa断裂伸长率:25 %

ABS/PA-764B/特性备注：产品特性：UL94 1/10" V-0，1/8" 5VA，耐光性，耐热性

用途：计算机配件、电子产品零配件、电动工具零配件、电视机外壳、事务机器等

重要参数：熔体流动速率:3 g/10min密度:1.16 g/cm³缺口冲击强度:20 拉伸强度:42 MPa断裂伸长率:20 %

ABS/PA-764/特性备注：产品特性：1/16" UL94V-0，1/10" 5VA，耐光性，耐热性

用途：计算机配件、电子产品零配件、电动工具零配件、电视机外壳、事务机器等

重要参数：熔体流动速率:3.2 g/10min密度:1.19 g/cm³缺口冲击强度:14 拉伸强度:36 MPa断裂伸长率:15 %

ABS/PA-758/特性备注：产品特性：高透明性

用途：护贝机、屏幕外壳、原子笔、家电、齿轮盖、文具

重要参数：熔体流动速率:3 g/10min密度:1.07 g/cm³缺口冲击强度:13.5 拉伸强度:42 MPa弯曲强度:58 MPa

ABS/PA-777B/特性备注：产品特性：耐热性、高冲击强度

用途：发热家电外壳、乾发吹风筒、熨斗外壳、暖风机、汽车零配件如仪表板、水箱护罩等

重要参数：熔体流动速率:6.7 g/10min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:23 拉伸强度:42 MPa断裂伸长率:15 %

ABS/PA-777D特性备注：超耐热性、中冲击强度。重要参数：熔体流动速率:6 g/10min密度:1.06 g/cm³缺口冲击强度:17 拉伸强度:43 MPa断裂伸长率:15 %

ABS/PA-777E特性备注：超高耐热、中冲击强度。重要参数：熔体流动速率:5 g/10min密度:1.07 g/cm³缺口冲击强度:12 拉伸强度:43 MPa弯曲强度:73 MPa

ABS/PA-747R/特性备注：产品特性：押出级、低臭味

用途：行李箱、手提箱、电冰箱内衬

重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min密度:1.04 g/cm³缺口冲击强度:41 拉伸强度:44 MPa断裂伸长率:40 %

ABS/PA-747F/特性备注：产品特性：押出级、高刚性

用途：电冰箱内衬

重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:32 拉伸强度:46 MPa断裂伸长率:40 %