

304不锈钢圆条10厘厂家直销

产品名称	304不锈钢圆条10厘厂家直销
公司名称	佛山市双烁业不锈钢有限公司
价格	16.50/千克
规格参数	品牌:双烁业不锈钢 型号:304 产地:佛山市
公司地址	佛山市顺德区陈村镇大都村联新大道7号
联系电话	0757-29399893 18125758969

产品详情

本公司经营优质环保不锈钢材料，材质：201，316，304等！此系列产品公差准确，性能优良，规格齐全，请您放心使用。产品可以切割零卖，方便客户，为您节省成本！！

不锈钢用途:用于汽车配件、航空、航天、五金工具，化工，餐具，橱柜，锅炉，建材，食品工业，家电、办公器材、钟表等行业。不锈钢特性:

具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性、防水性并提供优良的电磁屏蔽性能。

本店的材料规格较多，如果此款规格不是您所需要的，本店还有更多规格可供选择；也可按客户的要求订做，联系电话：18125758969

请买家在购物前先把所需产品的具体规格，公差，数量以及所需性能描述清楚，避免出现不必要的纠纷！

304不锈钢是不锈钢中常见的一种材质，密度为7.93 g/cm³，业内也叫做18/8不锈钢。耐高温800℃，具有加工性能好，韧性高的特点，广泛使用于工业和家具装饰行业和食品医疗行业。市场上常见的标示方法中有0Cr18Ni9，SUS304，其中0Cr18Ni9一般表示国标标准生产，304一般表示ASTM标准生产，SUS304表示日标标准生产。304是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性，钢必须含有18%以上的铬,8%以上的镍含量。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。

304不锈钢物理性能抗拉强度 b (MPa) 515-1035条件屈服强度 0.2 (MPa) 205伸长率 5 (%) 40断面收缩率 (%) ?硬度： 201HBW; 92HRB; 210HV密度 (20℃, g/cm³) : 7.93熔点 (℃) : 1398~1454比热容 (0~100℃, KJ · kg⁻¹·K⁻¹) : 0.50热导率 (W · m⁻¹ · K⁻¹) : (100℃) 16.3, (500℃) 21.5线胀系数 (10⁻⁶ · K⁻¹) : (0~100℃) 17.2, (0~500℃) 18.4电阻率 (20℃, 10⁻⁶ Ω · m²/m) : 0.73纵向弹性模量 (20℃, KN/mm²) : 193 [1]