

西安工地围挡喷淋系统安装厂家

产品名称	西安工地围挡喷淋系统安装厂家
公司名称	西安创鑫捷环保设备有限公司
价格	8000.00/套
规格参数	品牌:创鑫捷 型号:CXJ-W33 功率:7.5kw
公司地址	北三环太华北路团结工业园99号
联系电话	18092160948

产品详情

西安工地围挡喷淋系统安装厂家

“为保卫蓝天，港务区的工地扬尘工作做得很实、很细”、“无人机航拍巡查，可以覆盖到人去不了的地方”……西安市出土工地和建筑垃圾消纳场标准化管理工作现场会在西安国际港务区召开，与会人员在现场观摩过程中不时交流着。在国际港务区西安国际酒饮交易中心项目现场，只见一辆绿色的渣土清运车辆通过入口门禁管理系统后，开始装载。然后在与车辆等长的自动冲洗设备前“洗完澡”，才离开工地上路。工作人员介绍，在渣土清运过程中，车辆按照“一装二平三压四清”的标准化程序作业，未出现高装载、带泥上路，门禁系统也可有效杜绝“**”和未经审批车辆参运。华商报记者注意到，渣土车在冲洗完后，工作人员还用高压水**对轮胎等部位再次冲洗，确保车辆充分清洗，有效控制挟带泥沙污染城市道路，降低路面扬尘污染。随后，在国际港务区半坡村建筑垃圾消纳场，与会人员现场观摩了建筑垃圾的倾倒管理情况。工地扬尘治理是铁腕治霾的主要工作之一，此前西安市提出对出土、拆迁工地车辆进行彻底冲洗、推广空气质量自动检测仪的要求，西安市城市管理局提出安装电子门禁系统的要求。国际港务区率先整改，针对车辆冲洗问题，在一个月内进行了彻底整改，将冲洗设备加长至与运输车辆等长，确保车辆全方位、无死角冲洗。在空气检测方面，国际港务区所有出土、拆迁工地进行了统一安装设备，可实时监测工地空气质量，以便做好扬尘处理工作。此外还对电子门禁系统厂家进行筛选，保证所有工地安装质量好、操作简便的电子门禁，杜绝**拉运。值得一提的是，西安国际港务区在落实日常巡查监管的同时，还配置了两架高清无人机，每天工作对辖区进行航拍。此举可对执**员及车辆难以进入的区域开展巡查，实现巡查无缺失、管理无**。西安市城管局相关负责人透露，此次会议在国际港务区召开并现场观摩工作开展情况，是对其铁腕治霾、开展扬尘治理和建筑垃圾治理工作的肯定。

西安工地围挡喷淋 工地围挡喷淋 围挡喷淋安装厂家

领域：

春风凉，秋风起，扬尘防范心中记。抓发展，重实效，财富健康通重要--在中央环保督察组转办信访件中，扬尘污染是群众投诉举报的焦点之一。一些砂石场、搅拌站、水泥厂等扬尘飞舞，破坏空气环境、影响居民生活。相关地方接转办件后迅速进行现场核实，对存在问题的责令采取密闭、围挡、喷淋等措施整改，对不符合环境要求的、整改不能达到排放标准的依法予以取缔。

今年起实施“蓝天行动”，其中就包括治理扬尘污染的两项行动，分别是工业堆场及矿山扬尘污染整治专项行动、施工和混凝土（含沥青）搅拌扬尘污染防治专项行动。根据行动方案，贮存煤炭、水泥、石灰等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，同步采取喷淋、覆盖等措施防治扬尘污染。

简介：

为了强化绿色发展理念，围绕国家建设工程大气污染综合治理工作要点和目标，强化监管，扎实开展建筑施工现场扬尘污染治理整改工作。要求各类加剧粉尘污染的建筑工地、煤场，采石场，混凝土搅拌站，垃圾填埋场，废物回收处理站的围挡上需要安装喷淋系统，进行水雾降尘。喷淋系统是工地喷雾降尘、混凝土喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外喷雾降温、厂房加湿降温等的必用**。

西安工地围挡喷淋 工地围挡喷淋 围挡喷淋安装厂家

焦点：

- 1、采用数码芯片控制，集上、下液位和压力自动控制于一体
- 2、具有自动、手动两种工作模式可供选择
- 3、具有过载、空载、缺相、超低压等保护功能
- 4、具有空载重启功能，时间1-240分钟可调
- 5、具有故障记忆功能，最近5次故障原因可查阅
- 6、安装方便，调试简单

西安工地围挡喷淋 工地围挡喷淋 围挡喷淋安装厂家

构造：

喷淋系统主要由PPR水管、直通、三通、弯头等组成水流通的管路，水箱提供喷淋水源，多级泵给予输送动力，智能控制器控制整个系统。

- 1、智能控制器：采用数码芯片控制，集上、下液位和压力自动控制于一体；具有自动、手动、遥控三种工作模式可供选择；具有过载、空载、缺相、超低压等保护功能；具有空载重启功能，时间1-240分钟可调；具有故障记忆功能，最近5次故障原因可查阅；方便安装，调试简单。

2、多级泵：启动前需向泵内注满水；启动时需打开出水阀门，减轻电机启动负荷，避免烧毁电机；当泵使用压力降低后，可减少泵体和泵盖间纸垫数量，调节压力过高会烧毁电机。

3、水箱：水箱内装有自动水位控制阀，当水箱内水位不足时，开关打开自动补充水源；当水位到达一定高度时，控制阀自动关闭，停止补水。

西安工地围挡喷淋 工地围挡喷淋 围挡喷淋安装厂家

参数：

品牌：创鑫捷型号：cxj-w30净化方式：水雾吸附用途：工业用加工定制：是适用领域：建筑工地、工厂
处理风量：10m³/h净化效率：99%操作温度：10 电源电压：380V设备压降：3000Pa功率：7.5kW噪音：
1dB外形尺寸：25*25mm重量：3kg喷嘴：黄铜雾化喷嘴材料：PPR高压管间距：2m水泵扬尘：165m用途：
加湿降温

西安工地围挡喷淋 工地围挡喷淋 围挡喷淋安装厂家

质保：

整机自购买之日起为您免费保修壹年，围挡喷淋出现故障，按上述疑问解答事项检查后仍无法排除时，请联系我们。整机为您提供终生维修服务，超过保修期后，本公司只收取工本费。下列情况不属于免费保修服务范围：1、自行进行产品拆卸的；2、因电网电压异常、火灾或非正常环境下使用而导致的故障；3、未按说明书、围挡喷淋主题标签等注意事项要求使用的；4、其它有明显人为破坏或者损伤的，不在保修范围之内；5、当出现如地震、台风等人类不可抗拒的因素导致的任何损失，本公司不負責任。