

制氮机设备氮气发生器 氮气设备国内中上等品牌

产品名称	制氮机设备氮气发生器 氮气设备国内中上等品牌
公司名称	东莞市特洛伊气体设备有限公司
价格	56200.00/台
规格参数	品牌:特洛伊
公司地址	东莞市万江区石美社区鸬鹚窝村大围坊一巷
联系电话	86-076933219836 13825773012

产品详情

氮气发生器 主要参数 纯度: 95%-99.9995% 产气量:0.1立方米-2000立方米每小时 耗电: 1W-100KW
尺寸: 定制 气体等级: 工业级别 材质:碳钢 不锈钢 制取氮气流程图

PSA变压吸附通用型制氮机工艺流程说明

1、空气经过空压机压缩后进入空气储罐，经过稳压后流入空气预处理装置；2、空气预处理装置由三支精度不同的过滤器及一个活性炭除油罐组成。压缩空气通过冷冻干燥机及过滤器使其由粗到精地将水、油、粉尘过滤干净，其中水降到压力露点2~10℃，油降到0.001ppm，粉尘降至0.01um；3、净化后的空气进入制氮机主机，经过主机上的8个气动阀门的自动切换，主机上的两个吸附塔交替吸附、解吸，使流入主机的空气中的大部分氮与少部分氧进行分离，并将富氧空气排空，氮气在塔顶富集，由管路输送到氮气缓冲罐，并经流量计后进入用气点。4、派格机械采用德国OW技术，制氮设备出口德国工业，可靠性得到客户可。

PSA变压吸附通用型制氮机技术特点 1、只需提供无油或微油压缩空气、启动电源即可开机生产氮气；氮气纯度可通过调整氮气流量调节，调节范围95%~99.999%。

2、全套设备自动操作，并配备压差式节能控制，以确保整套制氮装置在经济、节能状态下运行。

3、测氮仪在线连续检测，进口测头质保三年。

4、配备派格公司生产的冷冻除油、除水活性炭过滤装置。该装置制冷量大，过滤范围大，精度高。

5、配备4个自动排水阀，可确保制氮机主机在恶劣工况下，能够长期稳定运行。

6、该机组采用优化设计并已实现量产，整机做工精细、外形美观、经久耐用 阮小姐13825773012

更多技术参数，请电话咨询。谢谢！