

# 荧光废水处理设备厂家指导

产品名称	荧光废水处理设备厂家指导
公司名称	潍坊澄天环保设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区潍坊豪德光彩贸易广场C-1八街11号
联系电话	13356783947

## 产品详情

### 设备安装、调试与维护

· 安装：本设备幼儿组池子组成，一组为钢筋混凝土结构池体，另一组为钢结构池体。钢筋混凝土池体埋入地下，钢结构池体可埋入地下，钢结构池体可埋入地坪一下，也可以安装在地坪上，钢筋混凝土池体及钢结构池体基础上的土建设计图由我公司提供，要求四周挖掘宽度须比设备平面尺寸600mm以上。

根据安装图，用吊车将钢结构池体吊入，就位安装时须在我公司技术人员指导下进行，不能将箱体位置，方向放错，然后由我公司负责池子之间的管道连线。

· 安装完毕后须把设备存储满水，试验各管路接口不渗漏，方可用土填入设备四周与间隙中，并平整地面，把电控柜控制线与设备接通，电控柜与店员接通，接线时注意风机、水泵的转向。

设备安装后续保证下雨地面不积水，钢结构池体的上方不得压有重物，设备一般不抽空内部污水，一防地下水把设备浮起。

· 调试：调试工作有我公司负责，为了加快调试工作，可投入菌种，为了避免菌种流失，可减少进水量

并启动风机进行曝气，直至填料上长出一层橙黄色生物膜，即完成填料挂膜，然后将进水量增加至额定流量。完成填料挂膜后，再对A级生物池内微生物进行驯化，即逐渐减少曝气量，使A级生物池处于缺氧状态，使填料上微生物变为兼性微生物，然后对微生物进行适应性运转，直至达到设计要求。

· 设备维护保养：WS-AO污水处理设备应建立一套定期保养制度，主要易损部件是风机与水泵。定期检查风机与水泵各部螺丝松动情况，填料函的松紧情况、轴承的温度和润滑油的油质和油量，保证各部正常，同时检查消毒剂的投加及剩余量，必要时可调整投加量并补充消毒剂，风机及水泵须每运行5000-8000小时进行一次保养与维修。