

淀粉厂污水处理设备排放达标

产品名称	淀粉厂污水处理设备排放达标
公司名称	潍坊澄天环保设备有限公司
价格	.35/台
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区潍坊豪德光彩贸易广场C-1八街11号
联系电话	13356783947

产品详情

1、基础:食品污水处理设备如放置在地坪以上，只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。

基础承压必须大于4T/m²，也同时要求水平、平整。如设备埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般是素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。

2、安装:食品污水处理设备根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，并连接好管道。在设备内注入清水，检查各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。

、食品污水处理设备的构造

食品污水处理设备所有管道采用PVC管或不锈钢管，管道间连接用PVC粘结剂粘结或不锈钢焊接。填料采用悬浮型生物填料作生物载体，生物量大、易挂膜、不结球、不堵塞。

食品污水处理设备主要参数:

项目\型号 WSZ-1 WSZ-3 WSZ-5 WSZ-7.5 WSZ-10 WS

Z-15 WSZ-20 WSZ-30 WSZ-40 WSZ-50

处理量m³/h 1 3 5 7.5 10 15 20 30

40 50

设备件数 1 1 1 1 2 2 2 3 4

4

污泥吸附及初沉池 1.8 5.5 9 14 18 27 36

50 82 100

接触氧化池 (m³) 5.0 14.5 24 36 44 63 83

130 170 200

二沉池表面负荷

(m³/m²h) 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.5

1.5 1.5 1.6

消毒池 (m³) 0.6 1.8 2.8 4 5.5 8 10 1

5 20 25

风机 型号 HC-25IS HC-30IS HC-50C HC-50IS HC-60I

S HC-80S HC-100S HC1-100S HC-100S HC-100S

功率 (kw) 0.4 0.75 1.5 2.2 2.2 3.7 5.5

5.5 5.5×2 5.5×2

台数 2 2 2 2 2 2 2 2 3

3

水泵 型号 AS10-2CB AS16-2CB AS30-2CB

功率 (kw) 1.0 1.6 2.9

最大件重 (t) 5 6 7 10 8 10 10.5 10.5

10.5 12

设备总重 (t) 5.5 6.5 8 11 17 20 21 2

9 38 42

占地面积 (m²) 6 14 20 30 50 65 75

115 155 185