

# 转盘丝印机,,全自动丝印机,陶瓷碟子移印机

产品名称	转盘丝印机,,全自动丝印机,陶瓷碟子移印机
公司名称	东莞市贻创精密机械有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:贻创 型号:13790229627 产地:东莞
公司地址	东莞市万江区新城社区金鳌大道9号葡萄庄园3号楼405号
联系电话	13790229627 13423363107

## 产品详情

S-3040PE/C800双工位精密转盘平面丝印机

### 机器简介

S-3040PE/C800高精度转盘丝印机是采用台湾机械式凸轮分割器配合高强度旋转平台组建而成,由于分割器的平稳性强,所以在高速旋转时没有任何震动,而且分度准确,在印刷时可以进行多色套印而不走位。多工位的设计可以在印刷的同时任意取放工件,减少停止设备上料的时间,最快速度可达1800次/小时,是你大批量丝印的首选机型,尤其适合手机镜片,金属铭牌,印刷线路板,手机按键等印刷,

### 性能介绍

1. 触摸式人机界面操作屏幕更方便灵活
2. 采用台湾齿轮减速马达配合同步皮带驱动左右滑行  
上下左右滑行导向采用进口直线导轨。  
台湾变频器调节左右滑行速度
3. 转盘用台湾进口分割器配合无段变速刹车马达运行转动
4. 自动的四位数计数器,统计印刷数量
5. 高强度铸铝转动盘保证每个工位的平面度精准。

- 6、双柱式升降结构，平稳精度高
- 7、左右行程可调，灵敏台湾光电开关限位
- 8、刮刀/回墨刀角度任意可调
- 9、刮刀恒压装置，确保印刷过程中的压力稳定
- 10、每工位工作台面都有固定孔位，务求达到每个工位的精准度
- 11、带刻度的网臂可精准调节网框前后，左右，水平，高低的位置
- 12、上下左右配备台湾CEC油压缓冲器消除印刷震动，
- 13、整机运行速度快，平稳，噪音小
- 14、精磨高强硬度工作台 加装真空吸气装置，更好保证印刷精度。

动作模式选择：全自动/半自动/手动

机器参数

印刷面：平面

印刷颜色：可套色印刷

启动方式：脚踏开关/触摸屏

上下驱动方式：电动（变频减速电机+直线导轨）

左右驱动方式：电动（变频减速电机+直线导轨）

左右行程：450MM 上下行程：110MM

最大网框尺寸：500\*700mm

工作位台面面积：500X350

最大印刷面积：450\*300mm

工件最大高度：100MM

印刷工位：2位

印刷速度：1500—1800次/小时

电力要求：220V 50/60HZ 100W 气压：5—7BAR