

ARKAL 2 " Spin KlinTM过滤器

产品名称	ARKAL 2 " Spin KlinTM过滤器
公司名称	常州木桥农业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	常州市武进区湖塘镇常武中路888号1228
联系电话	18951219529

产品详情

以色列ARKAL 2 " Spin KlinTM系列过滤器

2 " Spin KlinTM系统如何工作

一般Arkal 2 " Spin KlinTM系列是模块化的，所有的聚合，自动阀瓣过滤器与专利的自清洗反洗机构。2 " 自旋KlinTM系统的流量范围从10立方米/小时(44 gpm)到90立方米/小时(396 gpm)，过滤度从55 - 400微米。进口/出口的80 - 150mm(3 " - 6 ")直径。

过滤过程

圆盘堆放在旋转的KlinTM脊柱上，按照预先确定的水过滤要求组装。在过滤过程中，阀瓣被压缩预装弹簧和压差，迫使水通过有槽圆盘表面，从而捕获固体。

反冲洗过程

通过预先设定的时间命令或压差启动，系统进入反冲洗模式。当排泄阀端口打开时，入口阀门端口关闭。在反冲洗过程中，压力被释放，脊柱活塞上升，释放阀瓣上的压力。切向的过滤水射流然后被强制通过沿脊柱位置的喷嘴。在这个阶段，圆盘自由旋转，松开被捕获的固体，这些固体随后被冲走。在冲洗过程中，每个过滤舱依次进行反冲洗，而其他过滤舱继续向下游提供过滤水。当吊舱开始反冲洗循环时，系统阀门自动将吊舱内的水流倒流，允许过滤的下游加压水反冲洗过滤器。

技术参数 接口尺寸：80-150mm (3 " -6 ") 流量范围：10-120m³/h 过滤精度：55-400micro
压力等级：PN10

