

俄罗斯经济论坛聚氨酯保温钢管贡献的经济量

产品名称	俄罗斯经济论坛聚氨酯保温钢管贡献的经济量
公司名称	沧州沧辰管道有限公司
价格	200.00/1米
规格参数	沧辰:聚氨酯保温钢管 全:型号全 沧州:库房
公司地址	盐山县沧庆路168号（注册地址）
联系电话	15630738288

产品详情

直埋式保温管的性能特点1、保温层材料根据管内介质温度不同，采用聚氨酯泡沫，使用温度 120 酸酯泡沫为理想的保温材料

。2、外保护套管采用高密度聚乙烯材料挤出成型，其强度高、防水防腐性能好

。3、泡沫保温层、内钢管和外护管三者紧密结合为一体，各层之间的抗剪强度 0.2Mpa

。4、保温层的抗压强度 0.2Mpa，保证了保温结构在土壤压力和地面动荷载的作用下不变形。直埋式保温管抗压强度高，防腐防水性能好、使用寿命长，可广泛应用于城市、厂区、建筑小区的集中供热、自来水输送、电厂和制冷管道，适用于直埋敷设。

预制聚氨酯保温管承压能力强，塑性好，便于焊接和加工成型，一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY5037-83)，采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管。承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管主要用于输送石油、天然气的管线;承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管(SY5038-83)，用高频搭接焊法焊接的，用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。