华为UPS电源UPS2000-G-10KRTS

产品名称	华为UPS电源UPS2000-G-10KRTS
公司名称	北京聚力鑫创科技有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:2000-G-10KRYTL 产地:深圳
公司地址	北京市丰台区黄土岗高场村2号A座6451
联系电话	400-108-3938 13439360900

产品详情

UPS类型在线式

额外容量10KVA

额外功率10W

额外电压AC 220/230/240V

负载功用电脑、打印机、服务器、路由器等通讯设备

输入配线1Ph(L/N)+PE,单相输入

输入电压规模AC 80-280V (80-176V AC间,负载在40-100%间线性降额。) V

输入频率规模40-70HzHz

输入功因 > 0.99

输出电压规模AC 220/230/240V

输出频率规模市电形式时, UPS输出频率盯梢输入频率,50/60Hz±6Hz;电池形式50/60Hz±0.05%Hz

电流峰值比3:1

输出功因0.9

其它输入参数RS485, USB, SNMP, 干接点, 无内置电池, 需装备电池包, 只提供标配电池包, 可提供

标预备电时刻的机型

其它输出参数输出电压精度: ±1%输出波形失真度(THDu): <4%, 非线性负载, <2%, 线性负载

过载才能市电形式:105-125%,5min;125-150%,1min; 150%,0.1s电池形式:105-125%,10s;125-150%,1s; 150%,0.1s旁路形式:<125%,接连作业;125-150%,1min; 150%,0.1sECO形式:同旁路过载才能后备时刻>4分钟

电池类型VRLA,12VDC,阀控式铅酸电池

电压电流192-240Vdc

电池容量7-1000Ah (可设置)

充电时刻3小时内回充大于90%,6kVA/10kVA规范机;6kVA/10kVA长延机遇以及15kVA/20kVA由接入电池容量决议

外观尺度86×430×585mm

其它功能动态电压瞬变规模:±5%平均频率盯梢速率单机:0.5-2Hz/s,并机时:0.5-1Hz/s发生过载,堵截pL上的负载,再从头进行过载判别。电池形式下,当电池电压低于某设定值时,堵截pL上的负载。电池形式下,当电池放电时刻超越某设定值时,堵截pL上的负载。开机电压:AC120-280V发电机接入容量:最小1.5倍UPS额外容量

其它特色单进单出或三进单出

华为UPS