

国标岩棉板电话

产品名称	国标岩棉板电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	458.00/立方米
规格参数	导热系数:0.036 使用温度:600 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

国标岩棉板电话

河北兴达保温材料有限公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上，用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问，您可以直接给我们留言或直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会时间及时与您联络。欢迎各位新老客户来我公司参观指导工作。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

岩棉板是以天然岩石为主要原料、经高温熔融、离心喷吹制成的一种矿物纤维，在加入少量热固性粘合剂和添加剂后以摆锤法制成板材。具有不燃、导热系数低、憎水、吸声、物理及化学稳定性好等特点。外墙外保温专用岩棉板系列专为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产，具有垂直抗拉强度高、尺寸稳定性好、憎水率高和吸水率低等特性。

岩棉板用途：

主要适用于建筑物外墙薄抹灰系统，该系统以粘、钉结合工艺使外墙外保温专用岩棉板与基层墙体连接固定，抹上抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的防护层，后以饰面砂或涂料作为外饰面层。也适用于非透明幕墙外保温系统。也可用于非A级保温材料的外墙保温系统，作为防火隔离带、挡火梁等构

造。

岩棉板优点

1、满足高防火等级A1级。2、不可燃，不释放有毒烟气。3、抗压、抗拉伸强度满足外墙外保温标准要求。4、保温隔热性能良好，并能维持长期稳定。5、透气性能好，施工便捷。6、抗高温收缩能力强，火灾发生时可保持系统结构稳定。7、具有吸音降噪和弹性消振的物理特性。8、尺寸稳定性高。9、质轻，可切可刷，容易加工。10、对金属材料及建筑物中各种构件均不产生腐蚀。11、纤维环保，可安全使用。