

# 岩棉卷毡电话

产品名称	岩棉卷毡电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	320.00/立方米
规格参数	导热系数:0.036 使用温度:600 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

## 产品详情

### 岩棉卷毡电话

河北兴达保温材料有限公司始终坚持：质量，立业之本，管理，强业之路；效益，兴业之源。的质量，明日的市场。以科技为动力，以质量求生存，用质量求发展，向质量要效益。真诚期待新老客户合作共赢。

#### 服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

岩棉卷毡是用玄武岩、白云石、矿渣、焦炭，冲天炉融化成液体，通过离心机经高速离心棍甩丝，经鼓式集棉机补集纤维，经摆锤的逐层叠铺，纤维打褶，达到一定厚度和层数，进入固化炉，再经冷却、切割、包装等工序制成成品。

岩棉卷毡具有不燃、防火、防害虫、耐腐蚀、不含石棉、化学性能稳定，为绿色环保产品，对人体及环境无害，易于搬运与运输，维护费用低。岩棉毡单面加固网孔1寸（25mm）的金属丝网，其牢固的约束力保证岩棉不会有任何的撕裂和破坏。

岩棉卷毡主要用于大型管道、容器、储罐、锅炉、输送管路的保温、隔热、隔音、消音等。

#### 岩棉卷毡技术指标

纤维平均直径 $\mu\text{m}$ :<6。容重 $\text{kg}/\text{m}^3$ :60—100。导热系数(常温) $\text{w}/\text{m}\cdot\text{k}$ :0.030-0.044。燃烧性能：A级不燃。憎水性%：98。使用温度：-120---600。