

山东木纹转印机 优良品质 环保安全

产品名称	山东木纹转印机 优良品质 环保安全
公司名称	潍坊众创涂装设备有限公司
价格	50000.00/套
规格参数	品牌:众创 产地:潍坊
公司地址	山东临朐县东城经济开发区
联系电话	18366575222

产品详情

木纹转印机工艺流程

选择已经喷涂或电泳了的基材。

用转移基材的正面放置热转印纸的正面。

平板热转印机加压加热，通常转移温度为160~180度，时间为18~25秒。

撕开热转印纸，使用PET热转印膜转移：适用于异型基板。

用PET传热膜包裹转移的基板，PET传热膜通过超声波封口机密封在管状袋中。

将管状PET传热膜袋两端真空，直至PET热转印膜能充分有效地附着在基材上。真空负压应根据转移的基材的特性和PET传热膜承受的负压进行调节，通常在0.3~0.8MPa之间。

将已包装好的的基材送至烤箱烘烤。烘烤温度的高度和时间的长度应根据基材的特性、转移纹理的深度和烤箱的具体性能来调节。转移温度一般为160~180，时间为5~8分钟。

去除已从烤箱转移的基材，用手工或机械吹塑，即吹制PET传热膜管吹气的方式，除去PET传热膜。