# 开山 空压机现货 22KW 0.8Mpa

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 开山 空压机现货 22KW 0.8Mpa |
| 公司名称 | 陕西朗昆空压机有限公司 |
| 价格 | 12200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:开山<br>压力:0.8Mpa 8KG<br>排气量:3.6lm |
| 公司地址 | 陕西省西安市莲湖区星火路107号A区18排83号 |
| 联系电话 | 18602966459 |

# 产品详情

开山牌螺杆空压机的特点：

1、压缩机是一种提升气体压力的的机械。压缩机有许多结构型式，螺杆压缩机是当代最流行的结构型式。与传统的活塞压缩机相比，螺杆压缩机最突出的优点是可靠性高，此外无振动，噪音易消除，排气纯净。

2、开山电动螺杆式空压机应用范围：汽车制造业、船舶制造业、精密度高的流水线装配、化工、石油行业。 适用范围：用于设备的维修、维护。

3、开山螺杆空压机特点:经济的运行成本。系统采用0-的排气量无级调节。当用气量减小时，排气量跟着减小，电机的电流也同时降
低；当不用气时，空压机空车运转，空车过久自动停机。当用气量增加时，恢复重车。节能效果 最优。4、良好的环境适应性超常的冷却系统设计，特别适用于亚洲高温、高湿环境。优良的隔振技术和降噪措施，使开山牌螺杆空压机的安装无须专用的基础，只要留出最小的通风和维护空间，就能安置好您的压缩机。5、高效可靠的原装进口主机 采用SKK喷油双螺杆空气压缩机机头，
SKK系列螺杆转子型线的设计特点：

6、用源于英国技术的最新一代SKK系列螺杆转子专利型线，其结构为双边非对称的阳转子、阴转子，其型线组成曲线全部为圆弧及其包络线，齿数比的确定充分考虑了不同功率段的不同要求，小功率（≤45KW）机型为4：5，大功率（≥55KW）为5：6。本专利转子与现有其他转子相比，有两个突出的优点：（1）完全实现“ 曲面对曲面 ”啮合，从而有助于形成流体动力润滑膜，降低通过接触带的横向泄漏，提高压缩机效率；以及改善转子的加工、检验性能。（2）采用“ 大转子、大轴承、低转速 ”的设计思路，转速比其他品牌低30～50%，可以降低噪声和振动，降低排气温度，提高转子刚性，延长使用寿命，减小对杂质和油碳化物敏感性。（3）功率范围4~355KW，其中18.5~250KW均为不带齿轮箱直联，200KW和250KW更为4极电机直联，转速低至1480转/分。（4）全面符合甚至超越GB19153－2003《容积式空气压缩机能效限定值》国家标准的要求。7、SKK螺杆主机的设计特点：（1） SKK螺杆主机主机设计采用大转子、大轴承、低转速的思路，大功率的主要机型均采用不带齿轮箱直联，在低转速的同时，减少了故障

源，改善了主机的受力状况。（2） 采用整体式机壳，后轴承座与压缩腔一体加工，确保同轴度、平行度和垂直度等形位公差继而确保了各运动副的合理间隙。（3）转子的轴向力和径向力由不同的轴承承受，并采用世界的SKF重载轴承。（4）主机进气关闭、排气打开时机，喷油口、回油口位置等均按最新研究成果设计，内压比合理，油气热交换充分。（5）不但噪声低，而且噪声频率低于其他厂牌30～50%，减小对人类耳膜的刺激。（6）轴承由循环油流进行冲洗、冷却、润滑，有效改善轴承的工作条件，降低主机的工作温度 。（7）
主机结构简单合理，成熟可靠，故障率低，易于装配和维护。（8） 经实验室的检验，主要性能指标如比功率、噪声、振动、可靠性等已居世界水准。8、SKK螺杆主机的加工检测手段：精加工和检测全部采用进口的国际的加工检测设备，如英国的外圆及端面磨床、螺杆齿
形磨床。日本的加工中心。德国的转子平衡机、计量级的三坐标测量机等等，确保产品完美地实 现设计要求。 9、优越的电控制操作系统机组采用智能化的微电脑控制系统，具备强大的故障诊断和保护功能，能在无人值守的情况 下24小时为您工作。如机组发生故障，系统会根据不同情况作出相应的反应，及时提示您更换零部件并作必要的维护。操作特别简单，一触即进入自动操作状态。