

以质量求生存的HSP-5混凝土喷湿机

产品名称	以质量求生存的HSP-5混凝土喷湿机
公司名称	济宁炎泰工矿机械设备有限公司
价格	9600.00/台
规格参数	品牌:炎泰 型号:HSP-5 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15865714507

产品详情

HSP-5混凝土喷湿机适用范围

主要应用于矿山巷道、铁路公路隧道、地下建筑、高层建筑基坑和道路边坡及煤炭高沼矿井巷道喷射混凝土施工作业。

HSP-5混凝土喷湿机的特点

该喷湿机有特别的振动料斗，使物料顺进入直通料腔，合理的四点压紧方式，提高密封效果，易损件损耗小，新型弯头的使用使下料口更顺畅，采用软管式计量泵添加速凝剂，使速凝剂的添加更可靠，纯风力输送，低压工作可以添加各类纤维喷射作业，粉尘低，回弹少，混凝土强度高。

HSP-5混凝土喷湿机的技术参数

生产能力：5m³/h

最大输送距离：30m /20m

输料管内径： 51m

最大骨料粒径：15mm

工作压力：0.3-0.6mpa

耗风量：8-10m³

液体速凝剂添加：0.3-0.7%

适用速凝剂塌落度：8-15cm

上料高度：1.2m

主电机型号：Y132M-6；功率:5.5kw

速凝剂泵排量：17.5-88l/h

整机重量:700kg

速凝剂泵额定压力：0.6mpa

外形尺寸:1280*700*1200

公司主要供应：PZ-3，PZ-5，PZ-7混凝土喷浆机，HSP-5，HSP-6，HSP-7混凝土喷湿机，以及喷浆机的配件：喷浆机喷砂管；喷浆机橡胶板；喷浆机衬板；喷浆机料腔；喷浆机弯头；喷浆机喷头。