日本宝理PBT

产品名称	日本宝理PBT
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	日本宝理:日本宝理中国总代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以开16%增值税发票,提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM

物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）..

代理销售：耐高温PBT 增强级PBT 阻燃级PBT 高流动PBT 高刚性PBT 耐磨PBT 高强度PBT

热稳定性PBT标准级PBT 耐老化PBT 抗化学性PBT 高抗冲PBT 耐候PBT。

尼饱和聚酯、聚对苯二甲酸丁酯PBT分类：加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤PBT。

Polyplastics日本宝理 PBT型号 2000

Polyplastics日本宝理 PBT型号 2002

Polyplastics日本宝理 PBT型号 209AW EF2001

Polyplastics日本宝理 PBT型号 303RA ED3002

Polyplastics日本宝理 PBT型号 304SA BK

Polyplastics日本宝理 PBT型号 3075-EF2001

Polyplastics日本宝理 PBT型号 2002 ED3002

Polyplastics日本宝理 PBT型号 2002 EF2001

Polyplastics日本宝理 PBT型号 2002K EF2001

PBT塑胶原料的特性：

1.优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。

2.生产PBT所消耗的能量是工程塑料中最低的的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

3.耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140°C，此外，户外长期老化性也很好。

4.耐溶剂好，无应力开裂。

5.PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

6.PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。

7.优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。

8.易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁k制件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。