

# 高温灰渣闸阀、高温刀闸阀、高温气力输灰阀

产品名称	高温灰渣闸阀、高温刀闸阀、高温气力输灰阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ73W-10NR 驱动方式:手动、电动
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-10NR高温灰渣闸阀、高温刀闸阀、高温气力输灰阀全圆阀体、填料均为精密铸造，其中阀体采用圆体式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13，密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。PZ73W-10NR高温灰渣闸阀、高温刀闸阀、高温气力输灰阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。PZ573型伞齿轮刀阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。PZ573型伞齿轮渣浆阀适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

## PZ73W-10NR高温灰渣闸阀、高温刀闸阀、高温气力输灰阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

## PZ73W-10NR高温灰渣闸阀、高温刀闸阀、高温气力输灰阀性能参数：

公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

## 零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

## PZ73W-10NR高温灰渣闸阀、高温刀闸阀、高温气力输灰阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195	