信丰公司专业生产投光照明灯塔

产品名称	信丰公司专业生产投光照明灯塔
公司名称	景县信丰铁塔有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	根开:10----20 重量:10----20 高度:21.5
公司地址	河北省衡水市景县龙华镇商贸市场（注册地址）
联系电话	15610910388

产品详情

我公司专业生产照明灯塔、投光灯塔、高杆灯。产品分为1、固定式照明灯塔（投光灯塔）灯塔内设有爬梯、灯塔顶部设有维修平台与护栏，便于维修灯具，

电器配置有防爆 与非防爆型。2、升降式照明灯塔（投光灯塔）升降方式有电动和手动两种。适用范围：适用各新建和既有铁路站场的多跨度照明， 包括电化区

段非电力机车调 车的编组场照明。

适用十全国基本风压小于 0.75KPa的地区。适用于积雪区和非积雪区。
适用于：裹冰区和非裹冰区。适用于：非地震区利基本裂度 H级以下地震区。

结构特点：塔身结构：塔身为等边角钢结构，全螺栓连接，便于运输及现场安装。塔身及零部件全部采用热镀锌防腐处理。截面为正方形，分0.6m、0.9m1.0m

三 大系列，塔高为16 .5 -
40m，可供用户选用，抗风等级分别有50kg/M2和80kg/m2两种，塔身底部设防护门。

升降灯架：由升降架和灯具架组成，角钢焊接，配有定位装置及8个包角轮。升降架形式多样，能适应各种场地照明要求，主要有方形、圆形、多边形、一

字 形等，亦可根据用户的要求设计造型。

升降系统：由手摇把、支架、滑轮箱、减速机、电动机、离合器、平衡砣等组成，具有升降自如、平稳

、安全、省力等特点。

转向系统：由手摇把、转动轮、转盘等组成，在下面安装时灯盘与铁轨平行，升至顶部可通过手摇将灯盘旋转90°与铁轨垂直。(转臂式灯塔)

电气装置：由电器箱、配线管及接地装置组成，电源采用380V三相四线引入配电箱，塔顶设避雷针，利用塔身作为接地引入地线，接地电阻不大于10Ω。

照明控制：可近控、远控，亦可分半夜灯、全夜灯、光控、时控等多种控制方式。
其他：由于塔身采用积木式安装技术，使该系列灯塔具有向多功能发

展的优势，可根据用户的特殊要求在满足照明要求的基础上增设其他功能，如避雷针式投光灯塔、升降式无线射塔等，一塔多用有利于用户节省投资。