

电动插板门、耐磨插板门

产品名称	电动插板门、耐磨插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2750.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ973H/W/X-10 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H/W/X-10电动插板门、耐磨插板门为满足某些客户的特殊工况在手动刀型闸阀基础上开发的一种新型闸阀，采用超薄阀体，开启方便快捷，极大地提高了用户的工作效率。电动刀型闸阀又名电动刀闸阀，由电动装置和刀型闸阀两部分构成，自投入市场以来已得到广大用户的一致好评，广泛适用于煤矿、造纸、冶金、污水处理、市政、电力、食品等行业。电动装置参数 电源：AC380V、50HZ。

标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT 4（不含乙炔）。环境温度：-20 ~40 可选：配电气控制器 电动插板门、耐磨插板门特点 启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。安装高度及位置不受限制。采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。配有手动，万一供电中断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置，使闸板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭。 通径范围：DN50~DN800，使用温度：100，应用于污水、造纸、化工、煤炭、制糖等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。电动插板门、耐磨插板门主要性能规范：

公称压力（MPa）壳体试验（MPa）密封试验（MPa）工作温度适用介质1.01.61.52.41.11.8 100 100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

电动插板门、耐磨插板门主要零部件材质：

体、盖闸阀阀杆密封面不锈钢、碳钢不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电动插板门、耐磨插板门主要外形连接尺寸：

公称压力DNLD1D2HABCDN- 电装型号0.6MPa5048901106002151253181974-M12DZ10654811013067021512

53181974-M12DZ1080511251506802151253181974-M16DZ10100511451707002151253181974-M16DZ1012557175
2007202151253181978-M16DZ10150572002257902151253181978-M16DZ10200702552808502151253631978-M16D
Z1525070310335110021512536319712-M16DZ2030076362395118021512536319712-M20DZ20350764124451280215
12536319712-M20DZ30