

供应汉高进口真空吸塑胶水代理商真空吸塑胶代加工

产品名称	供应汉高进口真空吸塑胶水代理商真空吸塑胶代加工
公司名称	义乌市嘉邦胶粘制品有限公司
价格	480.00/桶
规格参数	汉高:1500MPS FD1011:1.2S 中国:真空吸塑胶水
公司地址	浙江省义乌市江东街道九联隔塘7幢2单元302室 (自主申报)(注册地址)
联系电话	13588297509

产品详情

供应汉高进口真空吸塑胶水代理商真空吸塑胶代加工

真空吸塑胶|真空吸塑胶厂家|

水基粘合剂

DORUS FD 3139 是一种适用于真空吸塑成型的水基胶粘剂，它具有很强的初粘力，非常高的终粘接强度和良好的耐热性能。

所有的原料均符合FDA(美国食品及药品协会)条规21CFR 175.105“粘合剂”。

建议操作条件：

适用于喷涂，建议10 以上操作，这样会具有良好的性能。

贮存：

须储存于 6°C ~ 35°C，干燥、阴凉的地方，存储期半年。

注意事项：

- 不要和其它粘合剂混合使用；
- 装有粘合剂的容器必须盖紧，以防粘合剂表面干化及受污染；

· 建议“先进-先用”循环使用；

物理特性：

外观：白色乳液

固含量：48.0% - 54.0%

粘度, (BF RVF 27°C)：850-1250 cps

比重：约1.1

PH值：6-8

包装：20kg/桶

真空吸塑胶|真空吸塑胶厂家|

一、是水性胶黏剂聚氨酯胶的一种。水性聚氨酯胶以其水性，无毒便捷使用等特点被市场广泛使用。随着人们对的追求，催生了一系列的水性胶黏剂。通常都是以聚氨酯乳液作为主要的组成成分，它具有良好的成膜性能，发生交联后具有优异的抗热及抗水性等。二、的特点：

- 1、无毒、安全、无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放、易清洁的特点;
- 2、软硬度可调，以及耐温、弹性好等优点;
- 3、低粘度值、良好的喷雾及优异的粘接性能。

三、真空吸塑胶使用注意事项：

真空吸塑胶在使用过程中要特别注意以下几点，以免造成不必要的资源浪费。

- 1、防止冷冻，优秀储存条件为5 以上;
- 2、不要与其他不同胶粘剂混合使用;
- 3、加入3-5%固化剂，能有效提高耐温性。