

德国科思创.中国总代理商

产品名称	德国科思创.中国总代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

德国科思创塑料PC.TPU品牌代理商.可提供所有原料（物性、报价、ROSH标准、SGS检测报告、COA/材质证明）等相关资料,需要了解更多塑胶原料方面问题,随时可以与我们联系

(德国科思创PC)

Makrolon 2405一般用途; 低黏度; 容易的发行; 注坯模型; 可利用在透明, 透亮和不透明的

Makrolon 2407一般用途; 低黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; 注坯模型; 可利用在透明, 透亮...

Makrolon 2456食物联络质量; 低黏度; 水分解抵抗; 注坯模型-

Makrolon 2458一般用途; 低黏度; 容易的发行; 食物联络质量; 好加水分解抵抗; 注坯模型;

Makrolon 2467氯和无溴阻燃; UL 94V-2

Makrolon 2558一般用途; 中等黏度; 容易的发行; 食物联络质量; 好加水分解抵抗;

Makrolon 2605一般用途; 中等黏度; 容易的发行; 注坯模型; 可利用在透明, 透亮和不透明...

Makrolon 2607一般用途; 中等黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; 注坯模型-融解

Makrolon 2656食物联络质量; 中等黏度; 容易的发行; 好加水分解抵抗; 注坯模型...

Makrolon 2658一般用途; 中等黏度; 容易的发行; 食物联络质量; 好加水分解抵抗; 注坯模型; ...

Makrolon 2665氯和无溴阻燃; UL 94V-2中等黏度;

Makrolon 2667一般用途; 中等黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; UL 94 V-2

Makrolon 2807 一般用途; 中等黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; 注坯模型-融解温度...

Makrolon 2806 食物联络质量; 中等黏度; 好加水分解抵抗; 注坯模型; 可利用在透明, 透亮和o...

Makrolon 2808 医疗设备; 适用于ETO和蒸汽绝育在121 ° C; 依从粮食与药物.....

Makrolon 2856 食物联络质量; 中等黏度; 容易的发行; 好加水分解抵抗; 注坯模型...

Makrolon 2858 一般用途; 中等黏度; 容易的发行; 食物联络质量; 好加水分解抵抗;

Makrolon 2865 氯和无溴阻燃; UL 94V-2/1.5 mm和3.0 mm; 中等黏度;

Makrolon 2867 一般用途; 中等黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; 被改进的燃烧性; UL 94

(德国科思创TPU)

Desmopan TPU 德国科思创 9650DU 高透明度

Desmopan TPU 德国科思创 345X 聚酯型品级 通用注射品级

Desmopan TPU 德国科思创 395X 聚酯型品级 通用注射品级

Desmopan TPU 德国科思创 385S 注塑级, 机械强度高

Desmopan TPU 德国科思创 385E 挤出级, 高机械强度 用途:应用于薄膜、软管

Desmopan TPU 德国科思创 192 变速杆球柄、滚轴、联轴器、鞋跟注塑级

Desmopan TPU 德国科思创 260 注塑级 应用于脚轮、索环和密封件

Desmopan TPU 德国科思创 285 注塑、挤出、吹塑

Desmopan TPU 德国科思创 3385 具有极佳稳定性和易脱模的挤塑品级

Desmopan TPU 德国科思创 345 通用注射品级

Desmopan TPU 德国科思创 3491A 具有极佳稳定性和易脱模的挤塑品级注射熔体温度

Desmopan TPU 德国科思创 359 肖氏A硬度97

Desmopan TPU 德国科思创 365 注射注射熔体温度: 注射模具温度: 20-40

Desmopan TPU 德国科思创 385 肖氏A硬度85

Desmopan TPU 德国科思创 390 应用于齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮

Desmopan TPU 德国科思创 5377A 电缆套塑、织物涂覆、表带

Desmopan TPU 德国科思创 6386A 邵氏A硬度85

Desmopan TPU 德国科思创 790 良好的低温韧性

Desmopan TPU 德国科思创 8792A 易脱模和极佳流动性著称

Desmopan TPU 德国科思创 8798A 肖氏A硬度94