

BDWT-I-6防爆玻璃钢屋顶风机

产品名称	BDWT-I-6防爆玻璃钢屋顶风机
公司名称	绍兴上虞亿杰通风设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	亿杰:DWT DWT系列:BDWT 浙江上虞:BFDWT
公司地址	浙江省绍兴市上虞区上浦工业区
联系电话	0575-82365589 18094673492

产品详情

防爆玻璃钢屋顶风机

防爆屋顶风机

玻璃钢屋顶风机

一、特点

1.型式规格多，应用范围广：可根据使用场合的风量，风压和噪声的不同要求，选用以下型式的风机：

轴流式屋顶通风机：代号为DWT - I型，具有风量大，压力较离心式风机的特点。同时根据用户要求还可设计成双向旋转可逆式，具有正反式况等效的特点。

2.效率高噪声低本风机系采用先进的CAD系列软件，经多目标优化设计开发。本系列风机中1200.1400.1500.1600.2000.及2400mm风机采用同值径不同转速，不同角度改变几量.风压的方法，以满足不同使用工况的需要，达到风机与系统匹配，以利实现节能和降低噪声；

3.质轻。高强。耐腐蚀；风机叶轮可根据工作空气介质不同的腐蚀性而采用不同的材质，分别有ABS（工程塑料）FRP（玻璃钢）和铝合金板材制作，对于压力要求高，风机转速较大的离心风机，叶轮表面较特殊的镀锌加喷塑耐蚀处理，不仅降低整机重量且有良好的耐腐蚀能力；

4.运转平稳，寿命长；本风机的转动惯量小，动平衡精度高，运转平稳，各项性能指标的工厂内控标准要求均高于风机待业标准，能确保风机长期稳定地运行；

5.适用面广：本风机可以根据使用要求，制造成防爆型，阻燃型，适用于抗老化，抽送易燃易爆及有腐蚀性气体的场合；

- 6.外型美观：本风机的风帽部件采用玻璃钢制作，外表采用进口胶衣树脂膜，曲面过渡柔和，美观大方，实用性强；也可根据用户要求制成钢风帽经镀锌喷塑（PVC）处理；
- 7.使用条件：介质温度不超过60摄氏度，气体中不允许含有过量粘性物，含尘量小于100mg/m。对介质温度高的场合，我厂有高温风机技术可提供产品使用。
- 8.本产品经浙江省产品技术监督所检测合格，检测项目含阻燃，导电性能，防爆，抗风性能等，由市产品技术监督局监制。

二、型号结构说明

- 1.轴流式屋顶风机直径自300-2400mm，供十七种机号，离心式屋顶风机有300-1000mm九种机号。还可根据用户需要提供其它机号的风机；
- 2.各种型号的风机结构可参阅总装图，它由叶轮，风筒，风帽，传动部件，活页风门，防鸟网，安全网等部件组成；（以上配置，按用户要求制作）
- 3.风机传动形式：DWT - 1型风机直径 < 2200mm采用电机直联传动，2200mm以上风机采用皮带传动形式，也可根据客户要求采用减速器传动形式，活页风门有重力式，电动式和手动式三种。
- 4.屋顶风使用范围广且数量大，根据用途的需要结构形式繁杂，本厂可按用户不同的技术要求，进行研制开发，并对外形结构进行改进。

常规型：非腐蚀、非易燃、易爆气体(含尘量不超过100mg/m³)。

防爆型：非腐蚀含有易燃、易爆气体(含尘量不超过100mg/m³)。

防腐型：有腐蚀性气体(无任何粉尘)。