

# 厂家直销手术无影灯LED手术无影灯医疗专用照明

产品名称	厂家直销手术无影灯LED手术无影灯医疗专用照明
公司名称	曲阜辰达医疗器械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	CD/LED-700/500:子母灯
公司地址	曲阜东经济开发区圣阳路东首
联系电话	15166774000

## 产品详情

该系列产品主要适用于医疗机构手术室为病人手术时照明用。本系列产品由于采用了led灯珠反射光路系统与整体反射无影灯相比，大大降低了辐照度，具有节省能源、环保安全、寿命长、产热低、高亮度、防水、微型、防震、易调光、光束集中、维护简便、功率低，耗电少，照度高；长期使用时，led灯珠损坏一组或两组后照常可以使用，只是照度有些降低等特点，是现代手术室理想的照明设备，led灯系列产品主要由底座、旋转臂直灯管、平衡臂、y型管、灯体、调光电路系统所组成；灯体由灯壳、灯帽、led灯珠反射光路系统所组成；调光电路系统由熔断器、开关电源和微电脑调光器及调色温装置等组成；led灯珠反射光路系统由led灯珠、灯座垫、灯座盘、灯杯透镜等所组成。

### 【主要技术指标及参考数据】

技术指标及数据名称

规格、型号

200y

500 (y)

700 (y)

500

700

中心照度 (lx)

15000

50000

100000

50000

100000

光斑直径 d10

260mm

260mm

260mm

260mm

260mm

光斑分布直径 d50

120mm

120mm

120mm

120mm

120mm

单遮板剩余照度 (lx)

/

5000

24000

5000

24000

双遮板剩余照度 (lx)

/

18000

40000

18000

40000

深腔管剩余照度 (lx)

/

40000

92000

40000

92000

单遮板深腔管剩余照度 (lx)

/

4000

10000

4000

10000

双遮板深腔管剩余照度 (lx)

/

12000

30000

12000

30000

光柱深度

/

500mm

600mm

500mm

600mm

色温 ( tc )

3000k ~ 6700k间可调

显色指数(ra)

85 ra 100

辐照度(w/m<sup>2</sup>)

200

350

550

350

550

辐照度和照度比值

6w/(m<sup>2</sup>.lx)

运行模式

连续运行

电源电压

220v、 ac 50hz

输入功率

100va

200va

300va

300va

输出使用电压

24v、 dc

灯珠功率

电压dc、 1w/3.6v

房顶高度

移动式

2.8-3.2m , 可根据用户实际定做

灯体直径

200 ± 10 mm

500 ± 15mm

700 ± 15mm

500 ± 15mm

700 ± 15mm

净重

lk/led—700/500 77.5kg

说明：光斑直径d10表示照度达到中心照度10%的圆的直径。

光斑分布直径d50表示照度达到中心照度50%的圆的直径。