

优质供货厂家电动综合手术台全科蓄电池手术床

产品名称	优质供货厂家电动综合手术台全科蓄电池手术床
公司名称	曲阜辰达医疗器械有限公司
价格	1.00/个
规格参数	CD/DS-VI:电动液压蓄电池
公司地址	曲阜东经济开发区圣阳路东首
联系电话	15166774000

产品详情

1, 结构组成及用途：

手术台安装后外形尺寸：长×宽×高=1950×900×（750~1040）；

台面由不同功能的支撑板组成，如：头板、背板、腰板、臀板、分腿式腿板、及台垫等组成；底座部分包括脚轮和刹车锁定装置；传动部分采用电动（电动推杆）、气动（自锁式气动弹簧）两种传动结构形式；附件包括：麻醉、输液架、臂托、腿托、肩卡、腰卡等。该型手术台整体台面升降、前后倾、背板上下折均电动完成；背板、分腿式腿板气动折转。主要用于手术室施行头、颈、胸腹腔、神经等外科及泌尿科、妇产科等手术用。

部分附件临床应用如下表：

科室

配件

骨科

神经

外科

胸腹外科

妇

产科

普通

外科

眼科

泌尿

外科

麻醉、

输液架

臂托

腿托

肩卡

腰卡

手把

脚踏

医生搁手架

2、生产用材料：

手术台底座、升降柱和台架采用优质碳素钢板、型材焊接而成；底座、升降系统和/或台架罩以不锈钢护罩；手术台两侧配以不锈钢带滑钢轨，用于安装臂托、腿托、肩卡、腰卡等，防止病人滑落；台面上（头板、背板、臀板和腿板）垫有聚氨酯材料一次注塑发泡成型（或高密度海绵）床垫（臂托、腿托、肩卡、腰卡等上部表面敷有一层一定厚度的聚氨酯发泡材料或高密度海绵垫），柔软舒适，长期摩擦不掉屑、不起皮，易于清洁和消毒；底座中配以可承重尼龙万向轮，可在平坦的地面上移动。

3、工作原理

电动传动结构是通过控制电路控制电动推杆，由手持操作器向控制器对电动推杆发出通断信号，电动推杆驱动蜗轮、蜗杆、齿轮和齿条等传动部件作伸缩运动，带动相关部件升降或折转，从而实现手术台的各种动作。

4、主要性能指标及参考数据

1)、电源电压：220V/AC、50HZ；

电动推杆使用电压：24V/DC、耗电功率：150W、负载不小于6000N；

2)、角度和高度等调整应符合下表的规定：

规格

型号

台面前倾、后倾角

台面左倾、右倾角

整体台面升高

头板折转角度

腿板下折角度

背板上折角度

腰板升高高度

整体台面前后总平移

规格

型号

台面前倾、后倾角

台面左倾、右倾角

整体台面升高

头板折转角度

腿板下折角度

背板上折角度

腰板升高高度

整体台面前后总平移

动作项目

基本参数

动作项目

基本参数

台面前倾、后倾角度范围

前倾 20°

头板折转角度范围

上折 30° 下折 90° 或可拆卸

后倾 15°

腿板下折角度范围

90°，或可拆卸

台面左倾、右倾角度范围

左倾 15°

背板上折角度范围

75°

右倾 15°

腰板升高高度范围

80mm(如适用)

整体台面升高范围

200mm

整体台面前后总平移

300mm

3)、动作平稳性：手术台各种动作变换应平稳，无抖动现象。

4)、台面摆动量：空载下，台面呈最高位置时，保持水平，取下头板、臂托、足板（如适用）和所有配件后，应符合下列要求：

- a) 纵向摆动量应不大于15mm；
- b) 横向摆动量应不大于10mm；
- c) 水平侧向摆动量应不大于18mm。

5)、头板、臂托、腿托（如适用）、足板（如适用）和所有配件装卸应方便、锁止可靠。

6)、台面和台垫选用能透过X射线的材料制成，便于透视摄影（如适用）。

7)、手术台的安全通用要求应符合GB 9706.1—2007的规定。

8)、手术台的安全专用要求应符合YY0570—2005的规定。

9)、手术台的外观应平整，色泽均匀，无伤痕、划痕等缺陷。

10)、手术台的电镀件应符合YY0076—1992中规定的IV类外观要求。

11)、手术台上文字标志应清晰易认、牢固。

12)、自然下降 手术台电动和/或气动系统应无明显的自然下降现象。手术台台面按注册产品标准5.12规定方法试验，电动系统历时5h（气动系统历时1h），手术台下降距离不大于8mm。

公司主要生产LED手术无影灯、冷光整体反射手术无影灯、电动手术台、电动妇科手术床、医用吊塔、医用椅及各种车、床、台、架等二百多种规格产品；产品主要适用于医院、妇幼保健医院及计划生育服务站等医疗机构为病人手术及病房护理病人用。

本公司为山东省首家通过电磁兼容检测的企业。

1, 产品价格：网上报价为参考价，具体产品价格请致电联系电话，以电话中实际报价为准。如无特殊要求报价均为出厂价格，不含税不含运费，如需含税含运费请告知店主。

2, 交易方式：可以网上支付宝交易也可线下交易，交易方式具有弹性，具体请联系销售人员。

3, 关于发货：根据客户指定到货地点不同，运费不同，时效不同，货运时间为2-5天，因物流运输不确定因素较多如：路况，天气等，根据物流运输过程中实际情况货物到达时间稍有不同。

4, 关于收货：买家收到货物后，请在没有签收前检查包装和机器是否完好，如有碰撞损坏过于严重请于我们立刻联系我们会及时给您处理，掉漆属于正常情况不影响使用即可。

5, 售后质保：所售产品一年内免费维修，终身维护。我们生产的产品符合国家医疗器械相关合格标准的，并且设备证件齐全（营业执照、生产许可证、经营许可证、产品注册证、产品合格证、产品检测报告、产品说明书、售后保证协议书等），请放心购买。

6, 不要拿其他家很低价格与我们相比！生产技术不同，组装工艺不同，质量不同，设备与技术人员的资质也有差异，没有可比性。