

pes热熔网膜 双面粘合衬 23g白色网膜

| | |
|------|---|
| 产品名称 | pes热熔网膜 双面粘合衬 23g白色网膜 |
| 公司名称 | 深圳市龙岗区品诺盛塑胶制品厂 |
| 价格 | 300.00/卷 |
| 规格参数 | 品诺盛塑胶:厚度：23g 幅宽：1.15m pes热熔网膜:长度：80码/卷 压力2-3kg/cm2 深圳:温度：120° -145° 时间：10 -15 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道中海日辉台1栋1号商铺 |
| 联系电话 | 400 - 8091688 15960423202 |

产品详情

产品名称：23克PES热熔胶网膜 双面衬布 双面胶 胶膜。具有双面粘合性能，透气，粘合牢固，使用方便，耐水洗，干洗，不渗胶，不易起泡，手感柔软。广泛用于服装，鞋类，汽车内饰等领域。

底布材质：热熔胶。

包装数量：白色整卷足80码，黑色整卷足80码，门幅115cm

使用方法：熨斗或者粘合机粘合，不要用蒸汽

温度：120° -145° ,压力2-3kg/cm2,时间：10 -15

备注：店铺默认型号：pes白色网膜 厚度：23g 宽度：115cm

长度：80码/卷，数量低于5卷运费买家自理，如需其他厚度宽幅请咨询客服李先生：18007690085

买家在收到货品后，请及时检验。如发现产品数量，货品质量与双方约定的不相符合，请在收货七日内向卖家提出异议。每款衬布与所粘合的面料或其它物质，材质不同，粘合的效果也不一样。收货后请裁剪小样做先锋粘合试验，不适用可以退换货。工厂直销，量大价优，可开具增值税专用发票。

热熔胶的特性

聚酰胺（PA）粘合衬布：具有较好的粘合强力和耐干洗性能，多用于 衬衫、外衣等。

聚乙烯（PE）粘合衬布：高密度HDPE具有较好的水洗性能，但温度及压力要求较高，多用于男式衬衫；低密度LDPE具有较好的粘合性能，但耐洗，性能较差，多用于暂时性粘合衬布。聚酯（PES）粘合衬布：具有较好的耐洗性能，尤其对涤纶纤维面料粘合力强，多用于涤纶仿真面料。乙烯醋酸乙烯（EVA）粘合衬布：具有较强的粘合性，但耐洗性能差，多用于暂时性粘合。

选择热熔胶网膜的方法和注意事项：

- 1、您需要粘接的材料是什么？不同材质的热熔胶，对不同材质的粘接牢度不同，没有那款胶对所有的材料粘接大于其他所有胶，比如聚氨酯对纺织面料牢度极强，而对PE塑料的粘接强度几乎为零；
- 2、您材料最高能耐多少温度的加热。比如您的材料最高耐温不能超过130 ，那么您就得选择熔点低于130 的热熔胶，因为如果加工温度达不到胶的熔点，胶没融化，粘接力几乎为零；
- 3、您用胶粘接后的产品，是否要考虑到手感柔软？是否要考虑到要在高温或者低温环境下应用？是否要经过水洗？是否要干洗？是否要持续抗拉抗张？如果有以上要求，那就要选择具备以上相应性能的胶膜。
- 4、如果有多种胶可以选择，选择最具性价比的胶；在能达到你的粘接要求情况下，选择最薄的胶（胶越薄，价格越便宜）。
- 5、致电或者网络在线联系塑聚公司销售人员，可以帮您选择最符合您需要的热熔胶膜产品。

联系人：李长江（先生）联系电话: 0769-8565556
9移动电话：18007690085传真号码：0769-272060
21QQ号码：2179363703电子邮箱：2179363703@
qq.com联系地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗
新村工业区12栋邮政编码：523811公司主页：[http:
//www.pinnuosheng.cn.1688.com](http://www.pinnuosheng.cn.1688.com)