

pa热熔网膜衬 菱形双面网膜 窗帘网格胶

产品名称	pa热熔网膜衬 菱形双面网膜 窗帘网格胶
公司名称	深圳市龙岗区品诺盛塑胶制品厂
价格	4.50/平方
规格参数	品诺盛塑胶:厚度：30-35g PA网格衬:长度：100码/卷 深圳:幅宽：5-1120mm
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道中海日辉台1栋1号商铺
联系电话	400 - 8091688 15960423202

产品详情

衬料的概念及基本作用

1. 概念：服装衬料是指在衣服某一部分里面的布，可以起到拉紧定型和支撑的作用，使衣服达到平挺的效果。2. 基本作用：使服装整体挺括，折边清晰平直，达到理想的设计造型要求。保持服装良好的结构形态和稳定的尺寸大小。改善并提高服装面料的加工性能及其抗皱性能和强度。提高服装的保暖性并使服装结实耐穿。

热熔胶的特性

聚酰胺（PA）粘合衬布：具有较好的粘合强力和耐干洗性能，多用于 衬衫、外衣等。

聚乙烯（PE）粘合衬布：高密度HDPE具有较好的水洗性能，但温度及压力要求较高，多用于男式衬衫；低密度LDPE具有较好的粘合性能，但耐洗，性能较差，多用于暂时性粘合衬布。聚酯（PES）粘合衬布：具有较好的耐洗性能，尤其对涤纶纤维面料粘合力强，多用于涤纶仿真面料。乙烯醋酸乙烯（EVA）粘合衬布：具有较强的粘合性，但耐洗性能差，多用于暂时性粘合。

选择热熔胶网膜的方法和注意事项：

- 1、您需要粘接的材料是什么？不同材质的热熔胶，对不同材质的粘接牢度不同，没有那款胶对所有的材料粘接大于其他所有胶，比如聚氨酯对纺织面料牢度极强，而对PE塑料的粘接强度几乎为零；
- 2、您材料最高能耐多少温度的加热。比如您的材料最高耐温不能超过130℃，那么您就得选择熔点低于130℃的热熔胶，因为如果加工温度达不到胶的熔点，胶没融化，粘接力几乎为零；
- 3、您用胶粘接后的产品，是否要考虑到手感柔软？是否要考虑到要在高温或者低温环境下应用？是否要经过水洗？是否要干洗？是否要持续抗拉抗张？如果有以上要求，那就要选择具备以上相应性能的胶膜。
- 4、如果有多种胶可以选择，选择最具性价比的胶；在能达到你的粘接要求情况下，选择最薄的胶（胶越薄，价格越便宜）。
- 5、致电或者网络在线联系塑聚公司销售人员，可以帮您选择最符合您需要的热熔胶膜产品。

联系人：李长江（先生）联系电话: 0769-8565556
9移动电话：18007690085传真号码：0769-272060
21QQ号码：2179363703电子邮箱：2179363703@
qq.com联系地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗
新村工业区12栋邮政编码：523811公司主页：[http:
//www.pinnuosheng.cn.1688.com](http://www.pinnuosheng.cn.1688.com)