厂家供应LB6502型混凝土地面防滑凿毛机

产品名称	厂家供应LB6502型混凝土地面防滑凿毛机
公司名称	青岛华铸环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青岛华铸 产地:青岛市黄岛区滨海工业园 型号:LB6502
公司地址	山东省青岛市黄岛区水灵山路87号（注册地址）
联系电话	15154227700

产品详情

本公司本着“ 保护环境，造福人类 ”的宗旨，坚守诚实守信，先做人后做事的原则，奉行“ 思而后行，持续创新，共谋品质；行而后恒，尽心竭力，以达顾满意的质量方针。

为客户提供优质高效的服务一直是我们公司生产经营的宗旨，为客户提供优质的气浮机产品时我们不断发展的目标，在新的一年里我们清新环保设备有限公司将以崭新的面貌不断的发展自己的气浮机产品，为客户提供更加低廉的环保设备产品，更加优质的时候服务，更加专业化的技术水平！ 路面抛丸机主要用于在高铁施工中广泛使用，主要用于聚脲涂料施工前的混凝土面的处理；桥梁防水施工中，防水涂料施工前的预处理；机场跑道标志线的清除和跑道除胶处理；工业地坪施工前的混凝土预处理。比如说，产品LB650/2型路面抛丸机为双头路面抛丸机，广泛应用于混凝土地面施工前的预处理，特别适用于混凝土地面，钢甲板和高速公路桥梁防水等的喷砂处理，整个处理过程无粉尘污染，它能有效的增除地面浮浆、污渍等；同时，用于硬化地板和水磨石地面的打毛，处理表面均匀平整，清洁干净，可以有效地提高涂料的附着力。

2抛丸机的内涵

1）抛丸工艺和设备的工作原理。抛丸是指通过机械的方法把丸料（钢丸或砂粒）以很高的速度和一定的角度抛射到工作表面上，让丸料冲击工作表面，然后在机器内部通过配套的吸尘器的气流清洗，将丸料和清理下来的杂质分别回收，并且使丸料可以再次利用的技术。抛丸机配有除尘器，可做到无尘、无污染施工，既提高效率，又保护环境。抛丸机按其行走形式可分为三种：手推式、车载式和自行式。抛丸机操作时通过控制和选择丸料的颗粒大小、形状，以及调整和设定机器的行走速度，控制丸料的抛射流量，得到不同的抛射强度，获得不同的表面处理效果。

2）对表面处理质量的控制。抛丸工艺和设备根据需要处理的表面的不同，通过三个参数来控制处理后的表面状况的。选择丸料的大小和形状；设备的行走速度；丸料的流量大小。以上三个参数互相配合，可以得到不同的处理效果，确保处理后表面的理想粗糙度。例如：采用S330钢丸，流量10A，处理C50混凝土表面，可以达到粗糙度90；处理沥青表面，可以去除泛油层，同时达到粗糙度80；处理钢板时，可以达到SA3的清洁度标准。

3抛丸设备的应用

1）隧道的维护。在我国，隧道内路面出于防水以及材料耐燃和耐油等方面的考虑，一般采用水泥混凝土。但同时这对长隧道路面的抗滑性要求也提出了较高的要求。近年来在用户推荐下使用抛丸工艺处理桥面和隧道的工程也越来越多，在混凝土桥面防水铺装中，抛丸工艺已经是欧美工艺规范的要求，在中国也正在被逐渐接受，例如重庆通渝隧道、贵阳营盘坡隧道、昆石高速清水沟隧道等等，均采用抛丸工艺对混凝土路面进行维护。

2）混凝土桥面的表面处理。随着交通量的增加，同时出现了防水层和面层以及桥面黏结强度不足而产生推移的病害。在我国，混凝土桥梁也经常发生类似病害，以及由于渗水甚至造成的混凝土疏松、脱落，钢筋锈蚀。造成以上病害的原因之一是因为混凝土面层的处理没有能够完全去除表面残留物质，没有保留一定的粗糙表面来保证防水层和桥面底层的黏结强度。

抛丸工艺能够一次将混凝土表面的浮浆、杂质清理和清除干净，重要的是在同时对混凝土表面进行了打毛处理，使其表面均匀粗糙，大大提高防水层和混凝土基层的黏结强度。而且在此过程中，抛丸工艺能够充分暴露混凝土的裂纹等病害，以便提前采取补救措施。

3）市政道路及铺装路面。城市里的各种道路铺装均可用抛丸机进行清洁处理，去除路面的标志标线，对交通繁忙的十字路口，路面可进行拉毛，提高路面粗糙度和摩擦系数。

4）机场跑道的预防性养护。混凝土及沥青跑道去除胎迹（除橡胶）、去除标线、恢复及增加机场跑道表面粗糙度，提高跑道的摩擦系数。

5）沥青路面的养护。抛丸设备被广泛使用在提高沥青路面粗糙度和摩擦系数，从而提高了路面的附着力，保证了行车安全。同时还可以清除沥青路面的附着物（如燃油、机油等）。经过抛丸工艺处理的沥青表面不但清理了各种表面的附着物，同时增加了沥青表面的粗糙程度，提高了沥青路面的性能。而且设备施工简单方便，灵活机动。

6）钢桥面防腐涂装。抛丸工艺在钢桥梁防腐涂装中的应用在我国已经被充分肯定。在建和已建的大多数桥梁在进行防腐底漆或其他喷涂之前都选择使用抛丸工艺进行对表面的清洁和粗糙度处理，例如同三高速、青黄海上大桥、青黄海底隧道、胶州湾大桥等等。使用抛丸工艺处理钢桥面可以达到SA2.5/SA3的钢板清洁度要求，并且可以控制粗糙程度，满足涂装要求，而且整个过程是无尘操作，移动方便。

型号 LB650/2

功率kw 2*11kw

工作宽度mm650

电压 380V 50hz

工作效率 m2500-650m2/h

重量kg 600

尺寸mm 2080*750*1260

配套吸尘器GVW55FC

除尘风量　　2200m3/h