

PA66德国巴斯夫(进口)总代理商

产品名称	PA66德国巴斯夫(进口)总代理商
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	.80/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

PA66德国巴斯夫(进口)总代理商, PA66德国巴斯夫总代理商 PA66德国巴斯夫代理商
PA66巴斯夫塑料报价 PA66巴斯夫

PA66 A3K 注塑级。含稳定剂,流动性好。适合电器绝缘制品和工程零件。德国BASF

PA66 A3W 注塑级,耐热老化。适于长期高温使用的零件。德国BASF

PA66 A3Z 注塑级。超韧冲击改性。适用于具有良好耐低温冲击,耐热变型的原件和外壳等。
德国BASF

PA66 C3U 注塑级,非磷、非卤阻燃,V0级。用于电绝缘部件,如接触传送器和推进终端板。
德国BASF

PA66 A3HG7

注塑级,35%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件,是轴承保持器的专用料。
德国BASF

PA66 A3WG3 注塑级,15%玻纤增强。适合机械部件,中等刚性和尺寸稳定性的外壳等。德国BASF

PA66 A3WG5 注塑级,25%玻纤增强。用于高刚性的机械部件。德国BASF

PA66 A3WG6 注塑级,30%玻纤增强。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。

PA66 A3EG3 注塑级,15%玻纤增强。稳定性好。适合机械部件,绝缘材料以及中等刚性外壳等。
德国BASF

PA66 A3EG5 注塑级,25%玻纤增强。尺寸稳定性好,在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受
热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。德国BASF PA66 A3EG6 注塑级,30%玻纤增强。尺寸稳定性
好,在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。

德国BASF PA66 A3EG7 注塑级，35%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力，适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。德国BASF PA66 A3EG10 注塑级，50%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合需要高刚性的电器绝缘制品和机械零件等。德国BASF

PA66 A3HG3

注塑级，15%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。德国BASF

PA66 A3HG5

注塑级，25%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。德国BASF

PA66德国巴斯夫（进口）总代理商（慰欣）供应：加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤PA66，PA66加纤防火 PA66耐高温 PA66增强级 PA66阻燃级 PA66高流动 PA66高刚性 PA66耐磨 PA66高强度 PA66热稳定性 PA66标准级 PA66耐老化 PA66抗化学性 PA66高抗冲 PA66耐候 PA66增韧级

PA66德国巴斯夫塑料 - 影响着每天的日常生活

就增长速度而言，没有哪一种用量相当的材料能够与塑料相提并论。世界各地的塑料需求量增长速度均高与各国国内生产总值的增长速度。究其原因，那就是如果我们想满足日常生活需求，并且让生活越来越舒适，塑料是我们的不二选择。对于食品包装和运输、房屋的建造和保温、家用电器、交通或休闲活动等领域的代理直销用，塑料都是首选材料。