

高压泥浆泵 40 (Mpa)

产品名称	高压泥浆泵 40 (Mpa)
公司名称	泰安市泰山灌浆有限公司水利机械厂
价格	.00/件
规格参数	压力:40 (Mpa) 型号:GYB100 材质:铸钢
公司地址	泰安市泰山区凤台路3号
联系电话	13561789243 13561789243

产品详情

压力	40 (Mpa)	型号	GYB 100
材质	铸钢	用途	增压泵
原理	柱塞泵	电机	90KW
品牌	泰山灌浆	适用范围	高喷灌浆施工
流量	100L/min	驱动方式	电动
性能	变频	泵轴位置	卧式

国家火炬计划获奖产品高压泥浆泵(zl03216069.0)

gyb100型高压泵是在总结多年高压泵生产经验的基础上，依据客户要求性能扩展和改良设计的成功产品。可广泛应用于地基、堤坝防渗加固处理、井下液压支柱供液、低下大型管道清淤、化工用泵、高压水射流水平穿越钻孔等。1、曲轴连杆结合部采用剖分式圆柱滚子轴承结构。采用国家专利技术zl03216069.0；2、箱体内采用国家先进的无齿轮传动系统，具有高传送效率和免维护、低成本等特点；3、广泛采用新工艺新材料，改良型密封结构具有更高可靠性。4、无级调速系统可线性调节介质的流量压力。5、无安全阀结构设计可靠，使用安全。6、整机通过480h(24h × 20d)满负荷无故障运行测试。

7、连杆小端采用三层复合材料构成的青铜基轴承，具有良好的导热性、自润滑性、抗腐蚀性和承载能力。

8、十字头滑套采用固体镶嵌轴承，以高力黄铜为基本采用石墨和二

作用形 卧式单作用往复柱塞泵 单位

硫化钼为固体润滑，具有较高的硬度，和自润滑性。

产品获泰安市科技进步奖

金桥信息工程奖

山东省高新技术产品认定

国家火炬计划奖

随机附送 易损件 一批

型号	gyb100-e	gnb90-e	
柱塞数量		3	个
柱塞直径		55	mm
工作行程		80	
输入速度	600-1320	400-1320	r/mi
排出流量	50-110	28-93	l/mi
额定压力		40	mpa
吸入管径		2	英寸
排出管径		19或 25	
额定功率	90	75	kw
总重量	4100	4055	kg
传动带	窄v带15n 5380 10根	进口齿形带 5v 2120 8根	
外型尺寸	2993 × 1800 × 1565		