

# EVA热熔胶膜 金属贴合玻璃 粘性好牢度强

产品名称	EVA热熔胶膜 金属贴合玻璃 粘性好牢度强
公司名称	深圳市龙岗区品诺盛塑胶制品厂
价格	9.80/平方
规格参数	品诺盛塑胶:宽度：90cm 长度：250米/卷 pns-E15:厚度：0.15mm 熔点：65—75 深圳:温度125-135 最低起订量450平方
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道中海日辉台1栋1号商铺
联系电话	400 - 8091688 15960423202

## 产品详情

品牌	品诺盛	包装规格	90宽 厚度 0.2 , 1.25宽 厚度 0.2	粘合材料类型	玻璃
颜色	白色	树脂胶的分类	聚乙烯醇胶	热熔胶类型	EVA热熔胶膜
有效物质	热熔胶 ( % )	产品档次	A档	产品厚度	0.2cm
工作温度类型	高温	工作度	100 ( )	执行标准	国家标准
粘度	强	固化式	加热	保质期	一年
有效期	一年	产地	广东	功能	装饰工程专用EVA中间膜常与PET背膜、写真纸、丝绸、金属丝、纸、玻璃纤维、织物等组合使用。
用途范围	主要应用于**肩章、徽章、各种对水洗要求不高的纺织品、无缝墙布、无纺布贴合、涤纶贴合、木材加工、书籍	特色服务	技术支持	系列	EVA
型号	eva				

深圳品诺盛塑胶制品有限公司是一家专业批发销售热熔胶膜的厂家直销商，热熔胶膜具有较强的粘结强度，相对较好的耐高温性能，对pe、pp等塑料有较好的粘接强度；使用温度低，粘接强度高，固化速度快，粘接范围广，熔点低，粘接范围广，适用性强。

应用范围：微晶石复合、铝板、钢板、木塑复合板、铝塑复合板复合粘接，PP、PET、PVC等塑料制品。各种对水洗及粘接强度要求不太高的领域、无缝墙布、无纺布贴合、涤纶贴合、木材加工、书籍装订、铝箔麦拉、PET PP

EVA发泡、皮革、包装材料，涉及服装辅料、装饰行业、家具行业、包装行业等领域。

产品特点：粘接范围广、手感好、耐水洗、耐候性及耐高温比常规EVA更好，低熔点、加工温度低、抗氧化性强、胶膜柔软度好、粘接强度高、不渗胶、无毒环保等。

熔胶膜操作说明：

1.裁切热熔胶膜至适当形状以符合需要贴合的材质大小。

2.将胶膜放于两材质之间铺平。

3.调整温度，时间，压力，压后，待冷却后测试剥离度。

4.最好测试2--3次、达到更好效果数据即可完成。

常规厚度：0.025mm/0.05mm/0.08mm/0.10mm/0.12mm/0.15mm

常规幅宽：100cm/106cm/145cm/150cm(其他幅宽请咨询)

熔点：65—75

熔融指数：25 ± 5g/10min：190

粘接强度： 2kgf(2.5cm)

耐水洗性能：一般

耐低温性能：良好

耐高温性能：一般

建议使用条件：压烫机、压力0.1-0.4Mpa，温度100-120，时间8--12s

复合机、压力0.1-0.4Mpa，温度125-135，时间5--8s

备注：店铺默认型号为：pns-E15# 宽度：90cm 厚度：0.15mm 长度：250米/卷，数量低于675平方运费买家自理，如需其他型号或宽幅，请咨询客服李先生：18007690085

联系人：李长江（先生）

联系方式：180-0769-0085

电话（Tel）：400-809-1688-68（分机号）

传真（Fax）：0769-27206021

QQ：2179363703（品诺盛包装）

地址（Ad）：广东省东莞市大岭山镇大塘朗新村工业区

<https://baohumoc.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.WhNvxv>