

辉能电气ZW32-12户外高压真空断路器柱上开关

产品名称	辉能电气ZW32-12户外高压真空断路器柱上开关
公司名称	浙江辉能电气有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	品牌:辉能 型号:ZW32-12 产地:浙江
公司地址	乐清市柳市镇象阳工业区（上海新华开关厂内）
联系电话	0577-61716796 13396971716

产品详情

ZW32-12户外高压真空断路器

ZW32-12户外高压真空断路器用于交流50Hz、电压10~12KV的三相电力系统，作为分断、关合负荷电流之用，它具有过载及短路保护功能，满足控制、测量要求，还可实现远方控制、监视等。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用及农村电网中频繁操作场所。ZW32-12户外高压真空断路器配用弹簧储能操作机构，可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。可在断路器侧边加装隔离开关，形成户外高压真空断路器—户外高压隔离开关组合电器，增加了可见隔离断口，并具有可靠的联锁操作。根据用户要求，可与相应的控制器配合组成交流高压真空自动重合器、自动分段器，自备操作电源，是实现配电网自动化的理想设备。采用高压电压互感器结构外置，一体安装均可。ZW32-12户外高压真空断路器是三相交流50hz、额定电压12kv的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流和短路电流。断路器为全新的小型化设计，全封闭结构，独特的灭弧室封装技术，密封性能好、防潮、防凝露，适用于高温潮湿地区。zw32-12G断路器隔离开关组合电器是由zw32断路器隔离开关两大部分组成。使用环境1、海拔：2000m及以下；2、周围空气温度：上限+30，下限-40；3、风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)；4、振幅：无常性剧烈震动；5、防污秽等级 级开关结构特点1、断路器采用三相支柱式结构，具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。2、断路器采用全封闭结构，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能，特别适用于严寒或潮湿地区使用。3、三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘，或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘；具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。4、操动机构采用小型化弹簧操动机构，储能电机功率小，分合闸能耗低；机构传动采用真动传输方式，零部件数量小，可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内，解决了操动机构锈蚀的问题，提高了机构的可靠性。5、断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化，也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。6、断路器可以装设二相或三相电流互感器，供过电流或短路保护用，也可以给智能控制器提供电流采集信号；根据用户要求可加装计量用电流互感器。7、断路器可外带三相联动的隔离开关，在隔离开关分闸状态下有明显可见断口，并具备与断路器本体之间的防误联锁装置，只有在隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子，维护方便。