

ZN63(VS1)-12固定固封式高压真空断路器

产品名称	ZN63(VS1)-12固定固封式高压真空断路器
公司名称	浙江辉能电气有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	品牌:辉能 型号:VS1-12 产地:浙江
公司地址	乐清市柳市镇象阳工业区（上海新华开关厂内）
联系电话	0577-61716796 13396971716

产品详情

ZN63 (HNVS1)-12G户内固定式固封式高压真空断路器

ZN63 (HNVS1)-12G户内固定式固封式高压真空断路器（以下简称断路器）是用于12kV电力系统的户内开关设备，作为电网设备、工矿企业动力设计的保护和控制单元。由于真空断路器的特殊优越性，尤其适用于要求额定工作电流的频繁操作，或多次开断短路电流的场所。

ZN63 (HNVS1)-12G户内固定式固封式高压真空断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计，既可作为固定安装单元，也可配用专用推进机构，组成手车单元使用，其中固定式断路器可以增加相应的机械联锁，以满足配XGN2、GG1A、GGX等固定柜的需要。ZN63 (HNVS1)-12G户内固定式固封式高压真空断路器符合GB1984-2003《高压交流断路器》、JB3855-1996《3.6~40.5kV户内交流高压真空断路器》、DL/T403-2000《12~40.5kV高压真空断路器订货技术条件》标准要求，并符合IEC62271-100：2001的相关要求。使用环境条件 a) 环境温度 高温： $+40^{\circ}\text{C}$ 低温： -15°C b) 环境湿度 日平均相对湿度： 95% 月平均相对湿度： 90% 日平均蒸气压： $2.2 \times 10^{-3}\text{MPa}$ 月平均蒸气压： $1.8 \times 10^{-3}\text{MPa}$ c) 海拔高度：不超过1000m；d) 地震烈度不超过8度；e) 周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染。注：超出以上正常使用环境条件的要求，需与厂方协商。